

Кабельные стяжки для монтажа заподлицо

Специальные стяжки

Характеристики

- Подходят для труднодоступных мест.
- Быстрый монтаж заподлицо на стенах и автомобильных шасси.
- Идеально подходят для монтажа на автомобильных шасси. Можно ослабить перед окончательным затягиванием.
- В заблокированном состоянии стопорная головка точно закрывает установочное отверстие.

Техническая информация

Материал	Полиамид 6.6
Диапазон температур	От -40 °C до +85 °C
Цвет	С защитой от УФ-излучения, черный
Класс воспламеняемости	UL 94 V-2
Прочие свойства	С защитой от УФ-излучения, без галогенов и силикона

Артикул	Диаметр установочного отверстия [мм]	Длина L [мм]	Ширина W [мм]	Толщина [мм]	Диаметр пучка от ... до [мм]	Предел прочности на разрыв [Н]	Количество [шт.]	Инструмент
TY41M	8.1 - 17.3	244	5.7	1.7	5 - 60	300	500	ERG120
TY541M	8.1 - 17.3	244	5.7	1.7	5 - 60	300	50	

Описание структуры артикулов: см. стр. 10.
Описание материалов и свойств: см. стр. 142—153.
Технические характеристики инструментов: см. стр. 128—141.

