

Разъемные 2-компонентные затягивающиеся стяжки на катушке с раздельными головками

Специальные стяжки

Характеристики

- Стяжки для интенсивных нагрузок на катушке с раздельными головками.
- Также доступны заранее нарезанные стяжки с предварительно собранными головками (см. стр. 35).
- Полипропилен с защитой от УФ-излучения идеально подходит для случаев, когда важна химическая стойкость (головки из прочного полиамида 6.6, устойчивого к атмосферным воздействиям).
- Чрезвычайная прочность (670 Н).
- Удобство снятия и повторного использования.
- Два типа головок: тип А: без установочного отверстия;
 тип В: с установочным отверстием.
- Типовые применения: внутреннее и наружное крепление кабелей, трубопроводов и прочих деталей в промышленности, судостроении, химической отрасли и т. д.
- Изделие с артикулом 696-41563: затягивающиеся стяжки на катушке (300 м), из устойчивого к атмосферным воздействиям полипропилена.
- Изделие с артикулом 696-41562: отдельная головка, тип А (без установочного отверстия), из устойчивого к атмосферным воздействиям полиамида 6.6 (200 шт.).
- Изделие с артикулом 696-41614: отдельная головка, тип В (с установочным отверстием), из устойчивого к атмосферным воздействиям полиамида 6.6 (200 шт.).
Установочное отверстие: диаметр 6,9 мм.
- Изделие с артикулом TY4100PX: комплект из затягивающихся стяжек 30 м на катушке + 50 отдельных головок, тип А.

Техническая информация


Материал — стяжка	Устойчивый к атмосферным воздействиям полипропилен
Материал — головка	Полиамид 6.6
Диапазон температур	Головка: от -40 °C до +85 °C
Стяжка:	от 55 °C до +110 °C
Цвет	С защитой от УФ-излучения, черный
Класс воспламеняемости	UL 94 V-2
Прочие свойства	С защитой от УФ-излучения, без галогенов



Артикул	Затягивающаяся стяжка, размеры			Отдельные стопорные головки		Предел прочности на разрыв конструкции [Н]
	Длина [мм]	Ширина [мм]	Толщина [мм]	Количество [шт.]	Тип	
696-41563	300	13.2	1.8	—	—	670
696-41562	—	—	—	200	Тип А, без установочного отверстия	670
696-41614	—	—	—	200	Тип В, с установочным отверстием	670
TY4100PX	30	13.2	1.8	50	Тип А, без установочного отверстия	670

Описание структуры артикулов: см. стр. 10.
Описание материалов и свойств: см. стр. 142—153.

696-41563



696-41562



696-41614



TY4100PX

