

Модель с шариковым замком — стандартная ширина, с цельным покрытием

Кабельные стяжки из нержавеющей стали

Характеристики

Кабельные стяжки из нержавеющей стали с шариковым замком от компании «Томас энд Беттс» оснащены функцией самоблокировки, что позволяет экономить время стягивания или сгиба.


- Прочный механизм самоблокировки (шарик из нержавеющей стали) гарантирует соединение при небольшом усилии.
- Быстрая, простая и надежная установка.
- Стандартные варианты исполнения по ширине (4,6 и 7,9 мм) подходят для использования внутри и снаружи помещений.
- Коррозионностойкая нержавеющая сталь марки 316 обеспечивает высокую механическую и химическую устойчивость.
- Модели с покрытием оснащены цельной оболочкой из полиэфир без токсичных веществ и галогенов, обеспечивающей превосходную защиту кабелей и рук монтажника, а также улучшенную изоляцию между разными материалами.
- Сферы применения: прокладка кабелей и установка труб в экстремальных условиях и опасных зонах — нефтехимическая и пищевая промышленность, электростанции, горнодобывающая промышленность, судостроение, прибрежные акватории и прочие агрессивные среды.

Техническая информация

Материал	Немагнитная нержавеющая сталь марки 316
Покрытие	Полиэфир
Диапазон температур	От -80 °C до +150 °C
Цвет	Черный
Класс воспламеняемости	Полностью огнестойкий
Прочие свойства	С защитой от УФ-излучения, без галогенов и токсичных веществ



Артикул	Длина L [мм]	Ширина W [мм]	Толщина материала [мм]	Диаметр пучка от ... до [мм]	Предел прочности на разрыв [Н]	Количество [шт.]	Инструмент
YLS-4.6-100BC	100	4.6	0.36	20-25	440	100	
YLS-4.6-125BC	125	4.6	0.36	20-25	440	100	
YLS-4.6-150BC	150	4.6	0.36	20-35	440	100	
YLS-4.6-200BC	200	4.6	0.36	20-50	440	100	
YLS-4.6-300BC	300	4.6	0.36	20-83	440	100	
YLS-4.6-360BC	360	4.6	0.36	20-100	440	100	
YLS-4.6-520BC	520	4.6	0.36	20-150	440	100	
YLS-4.6-680BC	680	4.6	0.36	20-200	440	100	
YLS-4.6-840BC	840	4.6	0.36	20-250	440	100	
YLS-4.6-1000BC	1000	4.6	0.36	20-300	440	100	
YLS-4.6-1200BC	1200	4.6	0.36	20-365	440	100	
YLS-4.6-1400BC	1400	4.6	0.36	20-425	440	100	СТ3
YLS-7.9-100BC	100	7.9	0.36	20-20	530	100	СТ6
YLS-7.9-125BC	125	7.9	0.36	20-22	530	100	
YLS-7.9-150BC	150	7.9	0.36	20-35	530	100	
YLS-7.9-200BC	200	7.9	0.36	20-50	530	100	
YLS-7.9-300BC	300	7.9	0.36	20-83	530	100	
YLS-7.9-360BC	360	7.9	0.36	20-100	530	100	
YLS-7.9-520BC	520	7.9	0.36	20-150	530	100	
YLS-7.9-680BC	680	7.9	0.36	20-200	530	100	
YLS-7.9-840BC	840	7.9	0.36	20-250	530	100	
YLS-7.9-1000BC	1000	7.9	0.36	20-300	530	100	
YLS-7.9-1200BC	1200	7.9	0.36	20-365	530	100	
YLS-7.9-1400BC	1400	7.9	0.36	20-425	530	100	



ИЗДЕЛИЯ, ИМЕЮЩИЕ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

* Некоторые разрешения могут оказаться неприменимыми к артикулам.