Модель с шариковым замком — стяжки повышенной прочности, без покрытия
Кабельные стяжки из нержавеющей стали

Характеристики

Кабельные стяжки из нержавеющей стали с шариковым замком от компании «Томас энд Беттс» оснащены функцией самоблокировки, что позволяет экономить время стягивания или сгиба.

- Прочный механизм самоблокировки (шарик из нержавеющей стали) гарантирует соединение при приложении небольших усилий.
- Быстрая, простая и надежная установка.
- Модель повышенной прочности (шириной 12 и 16 мм) для экстремального применения в помещениях и снаружи.
- Модель без покрытия подходит для высокотемпературных сред.
- Коррозионностойкая нержавеющая сталь марки 316 обеспечивает высокую механическую и химическую устойчивость.
- Сферы применения: прокладка кабелей и установка труб в экстремальных условиях и опасных зонах — нефтехимическая и пищевая промышленность, электростанции, горнодобывающая промышленность, судостроение, прибрежные акватории и прочие агрессивные среды.

Техническая информация

Материал	Немагнитная нержавеющая сталь марки 316
Диапазон температур	От -80 °C до +300 °C
Цвет	Металлик
Класс воспламеняемости	Полностью огнеупорный
Прочие свойства	Устойчивость к УФ-излучению

Артикул	Длина L [мм]	Ширина W [мм]	Толщина материала [мм]	Диаметр пучка от ... до [мм]	Предел прочности на разрыв [Н]	Количество [шт.]	Инструмент
YLS-12-200B	200	12.0	0.32	25-50	2670	50	
YLS-12-300B	300	12.0	0.32	25-83	2670	50	
YLS-12-360B	360	12.0	0.32	25-100	2670	50	
YLS-12-440B	440	12.0	0.32	25-125	2670	50	
YLS-12-520B	520	12.0	0.32	25-150	2670	50	
YLS-12-600B	600	12.0	0.32	25-175	2670	50	
YLS-12-680B	680	12.0	0.32	25-200	2670	50	CT3
YLS-12-760B	760	12.0	0.32	25-225	2670	50	CT7
YLS-12-840B	840	12.0	0.32	25-250	2670	50	
YLS-12-1000B	1000	12.0	0.32	25-300	2670	25	
YLS-12-1200B	1200	12.0	0.32	25-365	2670	25	
YLS-12-1400B	1400	12.0	0.32	25-425	2670	25	
YLS-16-200B	200	16.0	0.32	40-50	3110	50	
YLS-16-300B	300	16.0	0.32	40-80	3110	50	
YLS-16-360B	360	16.0	0.32	40-100	3110	50	
YLS-16-440B	440	16.0	0.32	40-125	3110	50	
YLS-16-520B	520	16.0	0.32	40-150	3110	50	
YLS-16-600B	600	16.0	0.32	40-185	3110	50	CT7
YLS-16-680B	680	16.0	0.32	40-200	3110	50	
YLS-16-760B	760	16.0	0.32	40-225	3110	50	
YLS-16-840B	840	16.0	0.32	40-250	3110	50	
YLS-16-1000B	1000	16.0	0.32	40-300	3110	25	
YLS-16-1200B	1200	16.0	0.32	40-365	3110	25	
YLS-16-1400B	1400	16.0	0.32	40-425	3110	25