

Модель с шариковым замком — стяжки повышенной прочности, с цельным покрытием

Кабельные стяжки из нержавеющей стали

75

Характеристики

Кабельные стяжки из нержавеющей стали с шариковым замком от компании «Томас энд Беттс» оснащены функцией самоблокировки, что позволяет экономить время стягивания или сгиба.

- Прочный механизм самоблокировки (шарик из нержавеющей стали) гарантирует соединение при небольшом усилии.
- Быстрая, простая и надежная установка.
- Модель повышенной прочности (шириной 12 и 16 мм) для экстремального применения в помещениях и снаружи.
- Коррозионностойкая нержавеющая сталь марки 316 обеспечивает высокую механическую и химическую устойчивость.
- Модели с покрытием оснащены цельной оболочкой из полиэфира без токсичных веществ и галогенов, обеспечивающей превосходную защиту кабелей и рук монтажника, а также улучшенную изоляцию между разными материалами.
- Сферы применения: прокладка кабелей и установка труб в экстремальных условиях и опасных зонах — нефтехимическая и пищевая промышленность, электростанции, горнодобывающая промышленность, судостроение, прибрежные акватории и прочие агрессивные среды.

Техническая информация

Материал	Немагнитная нержавеющая сталь марки 316
Покрытие	Черный полиэфир
Диапазон температур	От -80 °C до +150 °C
Класс воспламеняемости	Полностью огнеупорный
Прочие свойства	С защитой от УФ-излучения, без галогенов и токсичных веществ



Артикул	Длина L [мм]	Ширина W [мм]	Толщина материала [мм]	Диаметр пучка от ... до [мм]	Предел прочности на разрыв [Н]	Количество [шт.]	Инструмент
YLS-12-200BC	200	12.0	0.42	25-50	2000	50	СТ3 СТ7
YLS-12-300BC	300	12.0	0.42	25-83	2000	50	
YLS-12-360BC	360	12.0	0.42	25-100	2000	50	
YLS-12-440BC	440	12.0	0.42	25-125	2000	50	
YLS-12-520BC	520	12.0	0.42	25-150	2000	50	
YLS-12-600BC	600	12.0	0.42	25-175	2000	50	
YLS-12-680BC	680	12.0	0.42	25-200	2000	50	
YLS-12-760BC	760	12.0	0.42	25-225	2000	50	
YLS-12-840BC	840	12.0	0.42	25-250	2000	50	
YLS-12-1000BC	1000	12.0	0.42	25-300	2000	25	
YLS-12-1200BC	1200	12.0	0.42	25-365	2000	25	СТ7
YLS-12-1400BC	1400	12.0	0.42	25-425	2000	25	
YLS-16-200BC	200	16.0	0.42	40-50	2000	50	
YLS-16-300BC	300	16.0	0.42	40-80	2000	50	
YLS-16-360BC	360	16.0	0.42	40-100	2000	50	
YLS-16-440BC	440	16.0	0.42	40-125	2000	50	
YLS-16-520BC	520	16.0	0.42	40-150	2000	50	
YLS-16-600BC	600	16.0	0.42	40-185	2000	50	
YLS-16-680BC	680	16.0	0.42	40-200	2000	50	
YLS-16-760BC	760	16.0	0.42	40-225	2000	50	
YLS-16-840BC	840	16.0	0.42	40-250	2000	50	
YLS-16-1000BC	1000	16.0	0.42	40-300	2000	25	
YLS-16-1200BC	1200	16.0	0.42	40-365	2000	25	
YLS-16-1400BC	1400	16.0	0.42	40-425	2000	25	

