

Ленточные стяжки

Кабельные стяжки из нержавеющей стали

78

Характеристики

Ленточные стяжки оснащены простым механизмом самоблокировки. Они выпускаются нарезанными кусками определенной длины или на катушке с отдельными головками.

- Прочный механизм самоблокировки (защелка и храповик) позволяет избежать долгих операций обжатия или изгибания.
- Головка и корпус изготавливаются из коррозионностойкой нержавеющей стали марки 316, обеспечивающей высокую механическую и химическую устойчивость.
- Без покрытия, для высоких температур.
- Доступны в нарезке определенной длины до 728 мм или на 2 катушках по 152,4 м на каждой с отдельными головками (заказываются отдельно). Обеспечивают экономную установку (без отходов) в соответствии с размерами и формами объектов.
- Сферы применения: прокладка кабелей и установка труб в экстремальных условиях и опасных зонах — нефтехимическая и пищевая промышленность, электростанции, горнодобывающая промышленность, судостроение, прибрежные акватории и прочие агрессивные среды.

Техническая информация

Материал	Нержавеющая сталь марки 316
Покрытие	Без покрытия
Диапазон температур	От -80 °С до +300 °С
Цвет	Металлик
Класс воспламеняемости	Полностью огнеупорный
Прочие свойства	Устойчивость к УФ-излучению



Артикул	Длина L [мм]	Ширина W [мм]	Макс. диаметр пучка [мм]	Предел прочности на разрыв [Н]	Количество [шт.]	Инструмент
ЗАРАНЕЕ СОБРАННЫЕ ЛЕНТЫ						
TYS8	271	7.9	50	890	50	CT1-TB, CT2-TB,
TYS14	372	7.9	101	890	50	CT3, CT4-TB,
TYS22	575	7.9	152	890	50	CT5, WT3S
TYS28	728	7.9	203	890	50	
ЛЕНТА НА КАТУШКЕ						
TYS1000	304.8 м (2 катушки по 152.4 м)	7.9	Варьируется	890		CT1-TB, CT2-TB, CT3, CT4-TB, CT5, WT3S
ОТДЕЛЬНЫЕ ГОЛОВКИ						
TYS5200H					50	

