

ABB i-bus® KNX

Блоки электропитания

A
1



KS/K 4.1

KS/K 2.1

Комплекты кабелей

Предназначены для подключения герметичных свинцово-гелевых аккумуляторных батарей SAK7, SAK12 и SAK17 к бесперебойному источнику питания KNX SU/S 30.640.1 или бесперебойному источнику питания NTU/S 12.2000.1. При подключении только одной батареи используется базовый комплект кабелей KS/K 4.1 со встроенным датчиком температуры. В случае параллельного подключения двух батарей, следует выбрать комплект кабелей KS/K 4.1 для первой батареи и дополнительный комплект кабелей KS/K 2.1 для второй. Параллельное подключение более двух аккумуляторных батарей не допускается.

Описание	MW	Артикул	Код заказа	Упаковка шт.	Вес 1 шт., кг
Базовый	-	KS/K 4.1	GHQ6301910R0001	1	0.18
Дополнительный	-	KS/K 2.1	GHQ6301910R0011	1	0.12



SAK17, SAK12, SAK7

Герметичные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи, 12 В пост. тока

Предназначены для поддержания шинного напряжения при нарушении питания. Батареи подключаются к источнику бесперебойного питания SU/S 30.640.1 или источнику бесперебойного питания NTU/S 12.2000.1. Параллельно можно подключить не более двух батарей одного типа. Подсоединение осуществляется с помощью комплектов кабелей KS/K 4.1 и KS/K 2.1.

Описание	MW	Артикул	Код заказа	Упаковка шт.	Вес 1 шт., кг
7 А·ч	-	SAK7	GHV9240001V0011	1	2.98
12 А·ч	-	SAK12	GHV9240001V0012	1	4.66
17 А·ч	-	SAK17	GHV9240001V0013	1	7.15



DR/S 4.1

Дроссель, MDRC

Устройство можно использовать в сочетании с SV/S 30.640.5 для питания второй линии. Встроенная кнопка сброса для отключения напряжения шины и установки в исходное состояние компонентов шины. Подключение через соединительные клеммы.

Описание	MW	Артикул	Код заказа	Упаковка шт.	Вес 1 шт., кг
	2	DR/S 4.1	2CDG110029R0011	1	0.16



NTI/Z 28.30.1

Блок питания для ввода в эксплуатацию, 28 В пост. тока, 30 мА

Предназначен для временного питания устройств KNX во время ввода в эксплуатацию. Евроразъем и втычная клемма обеспечивают быстрое подключение и подачу питания на устройства в ручном режиме (например, FCA/S).

Описание	MW	Артикул	Код заказа	Упаковка шт.	Вес 1 шт., кг
	-	NTI/Z 28. 30.1	2CDG110096R0011	1	0.14