

ABB i-bus® KNX

Блоки электропитания



NT/S 12.1600

Блоки питания, MDRC

Универсальные блоки питания, которые можно использовать в качестве вспомогательных источников питания в установках KNX или других системах безопасного сверхнизкого напряжения. Данные устройства имеют выходное напряжение 12 В пост. тока или 24 В пост. тока при максимальном токе 1,6 или 0,8 А соответственно. Блоки защищены от перегрузки, а выход способен выдержать продолжительное короткое замыкание. Индикация состояния напряжения питания и выходного напряжения с помощью светодиодных индикаторов.

Описание	MW	Артикул	Код заказа	Упаковка шт.	Вес 1 шт., кг
12 В пост. тока, 1,6 А	4	NT/S 12.1600	GHQ6050056R0002	1	0.26
24 В пост. тока, 1,6 А	4	NT/S 24.800	GHQ6050057R0002	1	0.26



NTU/S 12.2000.1

Блок бесперебойного питания, 12 В, MDRC

Блок питания со встроенным дросселем для бесперебойного питания шины. Быстрая диагностика посредством светодиодных индикаторов, позволяющих контролировать готовность к работе, неисправности и уровень заряда батареи. Беспотенциальный контакт для сигнализации аварии. Аккумуляторный модуль или до 2-ух аккумуляторных батарей могут заряжаться во время нормальной работы от сети. В случае нарушения электроснабжения питание шины осуществляется от батарей.

Описание	MW	Артикул	Код заказа	Упаковка шт.	Вес 1 шт., кг
12 В пост. тока, 2 А	8	NTU/S 12.2000.1	2CDG110070R0011	1	0.43

A
1