

ABB i-bus® KNX

Освещение и датчики освещенности

A
8



DG/S 8.1

Контроллер освещения DALI, 8 каналов, MDRC

Рассчитан на управление до 128 8x16 устройств DALI. Доступно 8 отдельных независимых выходов/каналов DALI. На каждый канал может быть подключено до 16 устройств DALI. Контроллер оборудован встроенным источником питания DALI. Функции вкл/выкл, регулирования яркости, выставления значений яркости и индикации неисправностей ламп и электронного балласта предусмотрены для каждого выхода. Есть возможность задания времени нагревания ламп и 16 сценариев освещения. Упрощенный ввод в эксплуатацию благодаря отсутствию адресации устройств DALI.

Описание	MW	Артикул	Код заказа	Упаковка шт.	Вес 1 шт., кг
	6	DG/S 8.1	2CDG110025R0011	1	0.31



DG/S 1.1

Контроллер освещения DALI, 2 канала, 2x64 устройств DALI, MDRC

Устройство предназначено для сопряжения устройств DALI и KNX и имеет встроенный блок питания DALI. До 64 устройств DALI могут быть подключены. Каждый из 64 устройств DALI, подключенных на канал А, может управляться отдельно. 64 устройства DALI, отключенные на канал В, управляются в широкоспешательном режиме, то есть все вместе. Такие функции DALI, как сценарное управление и индикация неисправностей, могут быть активированы через KNX.

Описание	MW	Артикул	Код заказа	Упаковка шт.	Вес 1 шт., кг
	4	DG/S 1.1	2CDG110026R0011	1	0.22



DG/S 1.16.1

Контроллер освещения DALI, 1 канал, 16 комбинированных групп DALI рабочего и аварийного освещения, MDRC

Устройство предназначено для сопряжения оборудования DALI и KNX и имеет встроенный блок питания DALI. До 64 устройств DALI могут быть включены в 16 групп освещения. Поддерживается возможность работы с аварийными светильниками со встроенными аккумуляторами. Для создания световых эффектов доступны различные сцены освещения и функция задания последовательности. Посредством ПО KNX возможно программирование и активация сообщений о неисправностях.

Описание	MW	Артикул	Код заказа	Упаковка шт.	Вес 1 шт., кг
	4	DG/S 1.16.1	2CDG110103R0011	1	0.22



DGN/S 1.16.1

Контроллер DALI с функцией управления аварийным освещением, 1 канал, для управления группами устройств, MDRC

НОВИНКА

Устройство предназначено для сопряжения устройств DALI и KNX и имеет встроенный блок питания DALI®. Допускается подключение до 64 подчиненных устройств DALI. Предусмотрено подключение автономного аварийного преобразователя в соответствии со стандартом EN 62386-202. Управление и индикация состояния производятся через KNX для 16 групп освещения DALI. Система KNX в сочетании с аварийными светильниками со встроенными аккумуляторами позволяют проводить испытания различных аварийных ситуаций (например, функциональные испытания и испытания на продолжительность работы). Предусмотрена обратная связь. Встроены функции лестничного освещения, работы в режиме slave и последовательности. Для смены адреса DALI и назначения группы DALI, предусмотрено специальное ПО DGS-Software-Tool.

Описание	MW	Артикул	Код заказа	Упаковка шт.	Вес 1 шт., кг
	4	DGN/S 1.16.1	2CDG110142R0011	1	0.22