

ABB i-bus® KNX

Освещение и датчики освещенности



6197/13-101-500

Универсальный светорегулятор, MDRC

НОВИНКА

Многоклавишный универсальный светорегулятор предназначен для управления лампами накаливания, галогенными лампами 230 В, низковольтными галогенными лампами как с индуктивными, так и электронными трансформаторами и диммируемыми энергосберегающими лампами. Возможно параллельное объединение каналов с помощью перемычек для увеличения допустимой нагрузки. Объединение каналов осуществляется как физически, так и программно. Индикация статуса/состояния каналов с помощью светодиодных индикаторов. Ручное управление возможно даже при отсутствии питания в шине KNX и для незапрограммированного устройства.

Описание	MW	Артикул	Код заказа	Упаковка шт.	Вес 1 шт., кг
4-канала, 210 ВА	8	6197/12-101-500	6197-0-0036	1	0.42
4-канала, 315 ВА	8	6197/13-101-500	6197-0-0037	1	0.42
6-каналов, 315 ВА	12	6197/14-101-500	6197-0-0038	1	0.91
4-канала, 600 ВА	12	6197/15-101-500	6197-0-0039	1	0.91
1-канал, 1260 ВА	12	6197/52-101-500	6197-0-0040	1	
1-канал, 2400 ВА	12	6197/53-101-500	6197-0-0041	1	



HS/S 4.2.1

Интерфейс для наружного датчика освещенности, MDRC

НОВИНКА

Устройство предназначено для подключения и анализа до 3х наружных датчиков освещенности LFO/A 1.1. Данные, поступающие с наружных датчиков освещенности, могут анализироваться независимо или совместно. Предусмотрено 10 логических 1-битных каналов срабатывания по пороговым значениям. Настройка пороговых значений возможна непосредственно на самом устройстве вручную. Устройство может использоваться для включения освещения при наступлении сумерек (1...10 люкс) или для Выставления уровня яркости при разных уровнях освещенности (100...20000 люкс). С устройством поставляется один наружный датчик освещенности LFO/A 1.1.

Описание	MW	Артикул	Код заказа	Упаковка шт.	Вес 1 шт., кг
	-	HS/S 4.2.1	2CDG120044R0011	1	



LFO/A 1.1

Наружный датчик освещенности

НОВИНКА

Наружный датчик освещенности, подключаемый к интерфейсу HS/S4.2.1.

Описание	MW	Артикул	Код заказа	Упаковка шт.	Вес 1 шт., кг
	-	LFO/A 1.1	2CDG120045R0011	1	