

ABB i-bus® KNX

Освещение и датчики освещенности

A
8



6179/01-204-500

Профессиональный датчик движения Busch-Watchdog 220 Master LINE KNX

Датчик движения имеет два канала, также имеется канал управления. Один канал сумеречного освещения с 3-ступенчатым регулируемым порогом срабатывания. Дистанционное управление с помощью ИК-порта KNX не предусмотрено. Встроенный шинный коплер KNX. Дополнительный блок питания не требуется. Плотность наблюдения: 92 сектора с 368 сегментами срабатывания. Сумеречный датчик – 1000 люкс. Задержка выключения: от 10 сек до 1092 мин; Угол обнаружения датчика: 220° Радиус действия: ок. 16 м.

Описание	MW	Артикул	Код заказа	Упаковка шт.	Вес 1 шт., кг
белый	-	6179/01-204-500	6132-0-0313	1	
серебряный металл	-	6179/01-208-500	6132-0-0314	1	



6179/02-204-500

Профессиональный датчик движения Busch-Watchdog 220 Master LINE KNX premium

Датчик имеет четыре канала движения. Также имеется один канал сумеречного освещения / яркости с 3-ступенчатым регулируемым порогом срабатывания. Также имеется один канал температуры с 3-ступенчатым регулируемым порогом срабатывания. 7-клавишное дистанционное ИК-управление. Возможность дистанционного управления с помощью ИК-пульта KNX 6179 (включен в комплект поставки). Встроенный шинный коплер KNX. Дополнительный блок питания не требуется. Плотность наблюдения: 92 сектора с 368 сегментами срабатывания. Сумеречный датчик: 1 - 1000 люкс; Датчик освещенности: 1- 80000 люкс; Датчик температуры: 25 до + 55 °C; Задержка выключения: от 10 сек до 1092 мин; Угол датчика: 220° Радиус действия: ок. 16 м.

Описание	MW	Артикул	Код заказа	Упаковка шт.	Вес 1 шт., кг
белый	-	6179/02-204-500	6132-0-0317	1	
серебряный металл	-	6179/02-208-500	6132-0-0318	1	



6179-500

ИК пульт дистанционного управления KNX

Предназначен для управления датчиком движения Busch-Watchdog 220 Master LINE KNX premium. Функции могут быть свободно запрограммированы. Кодированный сигнал. Питание: литиевая батарея таблеточного типа. Тип батареи - CR2025 (включен в комплект поставки). Срок службы батареи: 2 года (стандартно). Номинальное напряжение: 3 В, Класс защиты (устройство): IP 40, Диапазон температуры (устройство): 0 °C – 45 °C, Размеры: (Д x Ш x Г): 86 мм x 40 мм x 7 мм.

Описание	MW	Артикул	Код заказа	Упаковка шт.	Вес 1 шт., кг
серый / антрацит	-	6179-500	6132-0-0320	1	