

ABB i-bus® KNX

Отопление и кондиционирование



ES/S 4.1.2.1

Электронный активатор, 4 канала, 1 А, MDRC

Предназначен для управления термоэлектрическими приводами клапанов (например, TSA/K) в системах отопления и охлаждения. Также подходит для управления электроприводами клапаном в системе ОВиК и коммутации обычных электрических нагрузок до 1А. Каждый канал (24...230 В перем. /пост. тока) имеет защиту от короткого замыкания и перегрузки. Ручное управление и индикатор состояния для каждого канала.

Описание	MW	Артикул	Код заказа	Упаковка шт.	Вес 1 шт., кг
4-клавишный	4	ES/S 4.1.2.1	2CDG110058R0011	1	0.25
8-клавишный	8	ES/S 8.1.2.1 НОВИНКА	2CDG110059R0011	1	0.38



ER/U 1.1

Электронный активатор, 1 канал, FM

В сочетании с универсальным интерфейсом US/U и комнатным терморегулятором, устройство осуществляет бесшумное управление термоэлектрическими приводами клапанов (например, TSA/K, 24 В...230 В пер. / пост. тока) в системах отопления и охлаждения.

Описание	MW	Артикул	Код заказа	Упаковка шт.	Вес 1 шт., кг
	-	ER/U 1.1	GHQ6310044R0111	1	0.08
2-клавишный	-	US/U 2.2	GHQ6310074R0111	1	0.06
4-клавишный	-	US/U 4,2	GHQ6310070R0111	1	0.06



VAA/S 6.230.2.1

Активатор термоэлектрических приводов клапанов, 230 В, MDRC

Предназначен для управления термоэлектрическими приводами клапанов (например, TSA/K) в системах отопления и охлаждения. Каждые три канала имеют защиту от короткого замыкания и перегрузки. Предусмотрено удобное ручное управление и индикация состояния.

Описание	MW	Артикул	Код заказа	Упаковка шт.	Вес 1 шт., кг
6-клавишный	4	VAA/S 6.230.2.1	2CDG110116R0011	1	0.17
12-клавишный	8	VAA/S 12.230.2.1	2CDG110117R0011	1	0.3



VAA/A 6.24.1

Активатор термоэлектрических приводов клапанов, 6 каналов, 24 В, SM

В сочетании с терморегулятором, устройство обеспечивает управление до 13 термоэлектрических приводов клапанов (24 В), макс. 4 на канал. Активатор может быть смонтирован в системе распределения отопительного контура, где применение симистора обеспечивает бесшумное управление приводами. Вилка питания на трансформаторе (230 В) для простоты установки.

Описание	MW	Артикул	Код заказа	Упаковка шт.	Вес 1 шт., кг
	-	VAA/A 6.24.1	2CDG120032R0011	1	1.8