

ABB i-bus® KNX

Отопление и кондиционирование

A
9



LFA/S 2.1

Активатор фанкойла, MDRC

Устройство разработано специально для управления фанкойлами и различными устройствами охлаждения воздуха. Оно позволяет регулировать скорость 3-5 скоростных вентиляторов и управлять двумя термоэлектрическими приводами клапанов напрямую или через ES/S.

Описание	MW	Артикул	Код заказа	Упаковка шт.	Вес 1 шт., кг
1-клавишный	2	LFA/S 1.1	2CDG110077R0011	1	0.16
2-клавишный	4	LFA/S 2.1	2CDG110078R0011	1	0.26



6138/11-84-500

Комнатный терморегулятор Fan Coil с дисплеем, 8M

Устройство предназначено для отправки управляющих команд на активаторы фанкойлов или устройства с соответствующими выходами (например, контроллер Room Master). Интуитивно понятное управление позволяет пользователю индивидуально задавать температуру в помещении и выставлять требуемую скорость фанкойла. На большом ЖК-дисплее отображается действующая температура и температура установки, текущий режим работы и скорость вращения вентилятора.

Встроенный шинный коплер.

Описание	MW	Артикул	Код заказа	Упаковка шт.	Вес 1 шт., кг
альпийский белый	-	6138/11-84-500	6138-0-0003	1	0.092
серебристый алюминий	-	6138/11-83-500	6138-0-0005	1	0.092



FCA/S 1.1M

Активатор фанкойла, MDRC

Устройство предназначено для управления типовыми фанкойлами посредством двух электронных выходов для термоэлектрических приводов клапанов и клапанов с электроприводом (FCA/S 1.1M) или с помощью двух аналоговых выходов для приводов с управлением по 0...10 В (FCA/S 1.2.2.1). Предусмотрено 3 выхода для регулирования скоростей вентилятора фанкойла. Кроме того, устройство имеет релейный выход для управления дополнительной нагрузкой (до 16 А), например, вспомогательным обогревом. Два бинарных входа предназначены для получения и передачи в KNX различных дискретных сигналов, например, от контактов окна или сигналов с системы предупреждения накопления конденсата.

Простота и возможность ручного управления обеспечивает быстрый ввод в эксплуатацию.

Описание	MW	Артикул	Код заказа	Упаковка шт.	Вес 1 шт., кг
	4	FCA/S 1.1M	2CDG110084R0011	1	0.12
	6	FCA/S 1.2.2.1	2CDG110141R0011	1	