

ABB i-bus® KNX

Управление энергопотреблением

A

13



ZS/S 1.1

Интерфейсный модуль счетчика, MDRC			
Регистрирует расход и измеренные значения счетчиков потребления электроэнергии. За счет применения инфракрасного интерфейса легко интегрируется со счетчиками электроэнергии ABB типов DELTA plus, DELTA single и ODIN. Считанная информация и данные могут использоваться, например, при составлении бухгалтерских отчетов для оптимизации потребления электроэнергии, контроля установок и визуализации.			
Доступны следующие значения (в зависимости от типа счетчика):			
Показания счетчика		Токи	L1, L2, L3, N
Активная энергия	Тариф 1-4, итого	Напряжение фазы	L1, L2, L3, итого
Реактивная энергия	Тариф 1-4, итого	Ток фазы	L1, L2, L3, итого
		Сектор	L1, L2, L3, итого
		Частота сети	
Значения мощности		Прочее	
Активная мощность	L1, L2, L3, итого	Коэффициент трансформации	Считывание коэффициента трансформации тока и коэффициента трансформации напряжения
Реактивная мощность	L1, L2, L3, итого		
Полная мощность	L1, L2, L3, итого		
Мощность фазы	L1, L2, L3, итого	Сбой питания	Передача и удаление
Коэффициент мощности	L1, L2, L3, итого	Тарифы	Считывание и переключение
Приборные значения		Информация о статусе	Отправка и считывание
Напряжения	L1-N, L2-N, L3-N, L1-L2, L2-L3, L1-L3	Мониторинг связи	
		Промежуточный счетчик	Считывание и сброс

Описание	MW	Артикул	Код заказа	Упаковка шт.	Вес 1 шт., кг
	-	ZS/S 1.1	2CDG110083R0011	1	0.13

