

ABB i-bus® KNX

Безопасность и наблюдение

A
14



SAK7

Герметичная свинцово-кислотная аккумуляторная батарея, 12 В пост. тока, 7 Ач

Для аварийного питания панели сигнализации незаконного проникновения. Питание обеспечивается двумя аккумуляторами. Соответствует классу С согласно требованиям VdS.

Описание	MW	Артикул	Код заказа	Упаковка шт.	Вес 1 шт., кг
	-	SAK7	GHV9240001V0011	1	



IR/XB
IR/XC

Инфракрасный датчик движения, подключаемый к шине

Шинный инфракрасный датчик движения напрямую подключается к шине панели сигнализации незаконного проникновения L240. К шине можно подключить до 40 датчиков. Датчики выполнены по технологии пассивного инфракрасного обнаружения и соответствуют классам В и С согласно требованиям VdS (незамаскированный контроль). Дальность обнаружения ИК-датчиками – до 15 м.

Описание	MW	Артикул	Код заказа	Упаковка шт.	Вес 1 шт., кг
VdS-№ G 110 506	-	IR/XB	2CDG230023R0011	1	
VdS-№ G 110 062	-	IR/XC	2CDG230024R0011	1	



EIM/XB
EIM/XC

Двойной датчик движения, подключаемый к шине

Шинный инфракрасный датчик движения напрямую подключается к шине панели сигнализации незаконного проникновения L240. К шине можно подключить до 40 датчиков. Двойной датчик движения объединяет проверенный пассивный ИК-детектор и независимую от температуры микроволновую технологию.

Объединение двух функциональных принципов надежно предотвращает ложные срабатывания, даже в крайне неблагоприятных условиях, и обеспечивает высокую точность обнаружения. Датчики сертифицированы на соответствие классам В и С VdS (незамаскированный контроль). Дальность обнаружения ИК-датчиками – до 15 м.

Описание	MW	Артикул	Код заказа	Упаковка шт.	Вес 1 шт., кг
VdS-№ G 110 513	-	EIM/XB	2CDG230025R0011	1	
VdS-№ G 110 061	-	EIM/XC	2CDG230026R0011	1	



MW

Монтажный кронштейн

Используется для монтажа датчиков движения.

Описание	MW	Артикул	Код заказа	Упаковка шт.	Вес 1 шт., кг
	-	MW	GHV9230039V0020	1	