

ABB i-bus® KNX

Безопасность и наблюдение

A
14



MRS/W

Набор язычковых магнитных контактов

Для контроля открывания окон и дверей, укомплектованный для крепления или установки в высверленных отверстиях. Состав комплекта: 1 магнит, 1 язычковый геркон с соединительным кабелем LIYY 4 x 0,14 мм², 2 корпуса, 2 прокладки и 4 немагнитных крепежных винта. VdS №G 191549. Соответствует классу В согласно требованиям VdS.

Описание	MW	Артикул	Код заказа	Упаковка шт.	Вес 1 шт., кг
белый	-	MRS/W	GHQ3201972R0001	1	
Коричневый	-	MRS/B	GHQ3201972R0002	1	
Комплект защитных приспособлений (20 шт.), белый	-	VMRS/W	GHQ3201972R0011	1	
Комплект защитных приспособлений (20 шт.), коричневый	-	VMRS/B	GHQ3201972R0012	1	



RTK

Набор язычковых магнитных контактов для рольдвери

Для контроля открывания роликовых и других больших дверей на промышленных предприятиях. Состав комплекта: 1 магнит, 1 язычковый герконс соединительным кабелем 4 x 0,14 мм² длиной 2м, защитная труба длиной 1 м и 1 комплект принадлежностей для монтажа. Степень защиты: IP 68. Экологический класс 4 VdS. Соответствует классу В согласно требованиям VdS.

Описание	MW	Артикул	Код заказа	Упаковка шт.	Вес 1 шт., кг
	-	RTK	GHQ3201973R0021	1	



SPGS/W

Датчик разбития стекла

Для контроля остекленных поверхностей окон, витрин и дверей. Высокая помехозащищенность. Встроенный дисплей запоминающего устройства. Для работы непосредственно в цепях датчиков, подключаемых к панели сигнализации незаконного проникновения или к модулю безопасности. Очень компактный.

Размеры: В x Ш x Г = 18 x 18 x 9 мм

Данное устройство крепится на стекло с помощью клеящего состава Loctite (LKS).

Оснащено соединительным кабелем длиной 5 м. VdS №. G 194524.

Соответствует классу В согласно требованиям VdS.

Описание	MW	Артикул	Код заказа	Упаковка шт.	Вес 1 шт., кг
белый	-	SPGS/W	GHV9220004V0009	1	
Коричневый	-	SPGS/B	GHV9220004V0010	1	
Mechanical Glass Break Test Device	-	GP2	GHV9220004V0004	1	
Клей Loctite	-	LKS	GHQ4001906R0001	1	



WRK/W

Переключающий контакт засова

Для установки в запорной планке. Используется для контроля запоров, установленных на дверях. Водонепроницаемый IP 67, с соединительным кабелем LIYY 3 x 0,14 мм², длиной 2,5 м. VdS № G 190008.

Соответствует классу С согласно требованиям VdS.

Описание	MW	Артикул	Код заказа	Упаковка шт.	Вес 1 шт., кг
	-	WRK/W	2CDG250003R0011	1	