

ABB i-bus® KNX

Безопасность и наблюдение



VSUE

Контакт контроля оконного замка

Контроль оконного запора осуществляется с помощью специального магнита и язычкового геркона. Магнит устанавливается на толкателе оконной рамы, тогда как магнитоуправляемый контакт монтируется на оконной коробке.

Длина соединительного кабеля LIYY 4 x 0,14 мм² составляет 4 м.

VdS № G 190074.

Соответствует классу C согласно требованиям VdS.

Описание	MW	Артикул	Код заказа	Упаковка шт.	Вес 1 шт., кг
	-	VSUE	GHV9210018V0022	1	



IR/KB

Пассивный инфракрасный датчик

Подключается к зонным входам панели сигнализации незаконного проникновения или терминала безопасности KNX. Оснащается объемными линзами для контроля помещения. Может быть дополнительно использован для наблюдения за холлами, дальность действия – 15 м.

Цвет: RAL 9010 чистый белый; соответствует VdS класс C.

Описание	MW	Артикул	Код заказа	Упаковка шт.	Вес 1 шт., кг
VdS-№ G 110 502	-	IR/KB	2CDG230027R0011	1	



EIM/KB

Двойной датчик движения

положены апробированные принципы детектирования, логически объединяющие инфракрасную технологию и методы обнаружения электромагнитных полей. Радиус обнаружения датчика составляет 15 м с 17 зонами на 6 уровнях.

Дальность инфракрасного обнаружения может быть установлена с помощью переключки.

Соответствует VdS класс C, цвет RAL 9010 чистый белый.

Описание	MW	Артикул	Код заказа	Упаковка шт.	Вес 1 шт., кг
VdS-№ G 110 503	-	EIM/KB	2CDG230028R0011	1	
VdS-№ G 110 060	-	EIM/KC	2CDG230029R0011	1	



MW

Монтажный кронштейн

Используется для монтажа датчиков движения.

Описание	MW	Артикул	Код заказа	Упаковка шт.	Вес 1 шт., кг
	-	MW	GHV9230039V0020	1	