

ABB i-bus® KNX

Безопасность и наблюдение

A
14



SWM 4

Датчик воды

Герметизированный смолой датчик воды SWM 4 с золочеными контактными штырьками Termipoint обнаруживает протечки воды, например, в результате образования трещин в трубах, просачивания грунтовых или сточных вод, нарушения герметичности стиральных или посудомоечных машин и т. д. до того момента, пока причиненный такими протечками ущерб не станет слишком дорогостоящим. Для работы непосредственно в цепях датчиков, подключаемых к панели сигнализации незаконного проникновения или к модулю безопасности.

Описание	MW	Артикул	Код заказа	Упаковка шт.	Вес 1 шт., кг
	-	SWM 4	GHQ4030001R0004	1	



SWM 4/RN

Датчик воды с релейным выходом

Оборудован сухим переключающим контактом для управления внешним оборудованием. Имеет выход для управления работой внешнего светодиода. Оборудован светодиодным индикатором. Когда зона протечки высыхает, датчик автоматически возвращается в исходное состояние. Питание данного устройства осуществляется от внешнего источника (10–23 В пост. тока).

Описание	MW	Артикул	Код заказа	Упаковка шт.	Вес 1 шт., кг
	-	SWM4/RN	GHQ4030001R0012	1	



SSS

Электронная полупроводниковая сирена

прерывистым звучанием для оборудования систем сигнализации внутри помещений.

Габаритные размеры: $\varnothing \times B = 90 \times 37$ мм.

Описание	MW	Артикул	Код заказа	Упаковка шт.	Вес 1 шт., кг
	-	SSS	GHV9270001V0001	1	



SSF/G

Сирена в корпусе

Сирена в алюминиевом защитном корпусе с дополнительным эмалевым покрытием. Оборудована контактом сигнализации взлома корпуса. Входы сигнализации подключаются к клеммной колодке. Крепежный винт (M4) обеспечивает выравнивание потенциалов корпуса и сирены.

Размеры: В x Ш x Г = 200 x 205 x 88 мм.

Цвет: RAL 9002 Экологический класс 3 в соответствии с требованиями VdS

Описание	MW	Артикул	Код заказа	Упаковка шт.	Вес 1 шт., кг
	-	SSF/G	GHQ3050017R0001	1	



SSF/GB

Комбинированное сигнальное устройство

Сирена в алюминиевом защитном корпусе с дополнительным эмалевым покрытием и установленным сверху проблесковым маячком. Оборудована контактом сигнализации взлома корпуса. Входы сигнализации подключаются к клеммной колодке.

Размеры: В x Ш x Г = 258 x 205 x 88 мм;

Цвет RAL 9002. VdS №. G 101147.

Соответствует VdS класс C.

Описание	MW	Артикул	Код заказа	Упаковка шт.	Вес 1 шт., кг
	-	SSF/GB	GHQ3050018R0001	1	