



S 200 S		
Основные данные	Стандарты	IEC/EN 60898-1
	Кол-во полюсов	1P, 3P
	Характеристики расцепления	B, C
	Номинальный ток I_n	6...20 A
	Номинальная частота f	50 / 60 Гц
	Номинальное напряжение изоляции $U_{acc. to IEC/EN 60664-1}$	250 В перем. (фаза-земля), 440 В перем. (фаза-фаза)
	Категория перенапряжения	III
	Степень загрязнения	2
Данные в соотв. с IEC/EN 60898-1	Номинальное рабочее напряжение U_n	В 1P: 230 В перем. 2P: 400 В перем.
	Макс. восстанавливающееся напряжение пром. частоты (U_{max})	В 1P: 253 В перем. 2P: 440 В перем.
	Минимальное рабочее напряжение	В 12 В перем.
	Номинальная отключающая способность I_{cn}	кА 6 кА 3
	Класс ограничения энергии (B, C вплоть до 40 A)	
	Ном. импульсное выдерживаемое напряжение $U_{imp.} (1.2/50 \text{ мкс})$	кВ 4 кВ (исп. напряжение 6.2 кВ на уровне моря, 5 кВ при 2000 м)
	Испытательное напряжение изоляции	кВ 2 кВ (50/60 Гц, 1 минута)
	Температура калибровки расцепителя	°C В, С: 30 °C
	Электрическая износостойкость	опер. 20,000
	Корпус	Класс изоляции II, RAL 7035
Механические характеристики	Рычаг	Класс изоляции II, черный, возможность блокировки
	Индикация состояния контактов	Маркировка на рычаге (I ВКЛ/0 ВЫКЛ)
	Степень защиты в соотв. с IEC/EN 60529	IP20*, IP40 бокс с крышкой
	Механическая износостойкость	опер. 20,000
	Устойчивость к ударным воздействиям IEC/EN 60068-2-27	25 g - 2 удара - 13 мс
	Устойчивость к вибрациям IEC/EN 60068-2-6	5 g - 20 циклов при 5...150...5 Гц при 0.8l _n
	Тропическое исполнение IEC/EN 60068-2-30	°C/отн. влажность 28 циклов при 55°C/90-96% и 25°C/95-100%
	Температура окружающей среды	°C -25 ... +55° C
	Температура хранения	°C -40 ... +70° C
	Клеммы (сторона питания)	Двойные цилиндрические клеммы (снизу)
Монтаж	Клеммы (сторона нагрузки)	Безвинтовые клеммы (2 слота под кабель)
	Сечение клемм(сторона питания)	мм² 35 мм²
	Сечение клемм(сторона нагрузки)	1...4 мм² (жесткий или гибкий кабель с наконечником и без) 1...2.5 мм² (жесткий или гибкий кабель с наконечником и без)
	Сечение шин (сторона питания)	мм² 10 мм²
	Сечение шин (сторона питания)	—
	Момент затяжки	Нм 2.8 Нм
	Отвертка	No. 2 Pozidrive
	Монтаж	На DIN-рейке 35мм в соотв. с EN 60715 ,система быстрого крепления
	Положение монтажа	опционально
	Подключение питания	снизу
Габариты и вес	Габариты 1 полюса (ВхШхГ)	мм 89 x 69 x 17.5 мм
	Вес 1-пол	г около 100 г
Совместимость с аксессуарами	Вспомогательный контакт	Да
	Сигнальный контакт	Да
	Дистанционный расцепитель	Да
	Расцепитель минимального напряжения	Да
	Моторный привод	Да

B



2CDC021001S0010

S 200 S с характеристиками срабатывания B и C

Назначение: защита цепей от токов перегрузки и короткого замыкания.

Применение: жилые, коммерческие и промышленные объекты.

Стандарты: IEC/EN 60898

I_{cn}=6 kA

2

Кол-во полюсов	Ном. ток	Данные для заказа	Bbn 4016779	Вес 1 шт	Упаковка
	In A	Тип	Код заказа	EAN	кг шт
1	6	S 201 S-B6	2CDS 251 002 R0065	70938 5	0.100 10
	10	S 201 S-B10	2CDS 251 002 R0105	70941 5	0.100 10
	13	S 201 S-B13	2CDS 251 002 R0135	70943 9	0.100 10
	16	S 201 S-B16	2CDS 251 002 R0165	70945 3	0.100 10
	20	S 201 S-B20	2CDS 251 002 R0205	70947 7	0.100 10
U _{max} 253 В ~					
3	6	S 203 S-B6	2CDS 253 002 R0065	70948 4	0.300 1
	10	S 203 S-B10	2CDS 253 002 R0105	70951 4	0.300 1
	13	S 203 S-B13	2CDS 253 002 R0135	70953 8	0.300 1
	16	S 203 S-B16	2CDS 253 002 R0165	70955 2	0.300 1
	20	S 203 S-B20	2CDS 253 002 R0205	70957 6	0.300 1
U _{max} 440 В ~					

C



2CDC021002S0010

Кол-во полюсов	Ном. ток	Данные для заказа	Bbn 4016779	Вес 1 шт	Упаковка
	In A	Тип	Код заказа	EAN	кг шт
1	6	S 201 S-C6	2CDS 251 002 R0064	75689 1	0.100 10
	8	S 201 S-C8	2CDS 251 002 R0084	70939 2	0.100 10
	10	S 201 S-C10	2CDS 251 002 R0104	70940 8	0.100 10
	13	S 201 S-C13	2CDS 251 002 R0134	70942 2	0.100 10
	16	S 201 S-C16	2CDS 251 002 R0164	70944 6	0.100 10
U _{max} 253 В ~					
3	6	S 203 S-C6	2CDS 253 002 R0064	70937 8	0.300 1
	8	S 203 S-C8	2CDS 253 002 R0084	70949 1	0.300 1
	10	S 203 S-C10	2CDS 253 002 R0104	70950 7	0.300 1
	13	S 203 S-C13	2CDS 253 002 R0134	70952 1	0.300 1
	16	S 203 S-C16	2CDS 253 002 R0164	70954 5	0.300 1
U _{max} 440 В ~					
20	S 203 S-C20	2CDS 253 002 R0204	70956 9	0.300 1	