

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
	Механизм розетки SCHUKO® ¹) с защитными шторками без распорок 2 P + E Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А			
	212 белый	20 EURKS-212	2013-0-5312	10/100 01
214 альпийский	20 EURKS-214	2013-0-5319	10/100	01

1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные

	Двойная розетка ¹) с безвинтовыми клеммами 2 P + E для установки в одну монтажную коробку Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А			
	20-02 EUJ-212-500	2014-0-1481	10/100	01
	20-02 EUJ-214-500	2014-0-1480	10/100	01

1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные

	Двойная розетка ¹) с защитными шторками с безвинтовыми клеммами 2 P + E для установки в одну монтажную коробку Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А			
	212 белый	20-02 EUJKS-212	2021-0-0335	10 01
214 альпийский	20-02 EUJKS-214	2021-0-0343	10	01

1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные

	Розетка SCHUKO® скрытой установки ¹) с безвинтовыми клеммами 2 P + E Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А			
	212 белый	20 EUJ-212-500	2011-0-2654	10/100 99
214 альпийский	20 EUJ-214-500	2011-0-6210	10/100	02

1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные

	Розетка SCHUKO® ¹) с защитными шторками с безвинтовыми клеммами 2 P + E Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А			
	212 белый	20 EUJKS-212-500	2013-0-4946	10 99
214 альпийский	20 EUJKS-214	2013-0-4664	10	01

1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
	Объектная розетка Busch-Objektsteckdose® ¹) ²) с привинчиваемым опорным кольцом комплектное изделие с безвинтовыми клеммами 2 P + E центральная плата с разжимным механизмом Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А			
	212 белый	20 EUA-212	2011-0-3397	10 01
214 альпийский	20 EUA-214	2011-0-3629	10	01

1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные
2) возможна только одиночная установка (не в рамках)

	Розетка SCHUKO® ¹) ²) с суппортом (резьбовые крепления). 2 P + E устройство в сборе суппорт 90 x 90 мм Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А			
	212 белый	20 EUJSR-212	2011-0-3082	1/10 01
214 альпийский	20 EUJSR-214	2011-0-3132	1	01

1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные
2) возможна только одиночная установка (не в рамках)

	Комбинация ¹) ²) розетка SCHUKO® и переключатель 2 P + E кнопочный: 10 А, 250 В. переключатель Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А			
	212 белый	4310/6 EUJ-212-500	1611-0-0110	10/100 01
214 альпийский	4310/6 EUJ-214	1611-0-0169	10	01

1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные
2) Для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1

	Механизм розетки SCHUKO® ¹) ²) с контрольной СД LED и с защитными шторками 2 P + E Прозрачная линза. Зелёный светодиод. Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А			
	212 белый	20 EUCBL-212	2013-0-5280	10 01
214 альпийский	20 EUCBL-214	2013-0-5281	10	01
13 зелёный	20 EUCBL-13-212	2013-0-5282	10	04
14 оранжевый	20 EUCBL-14-212	2013-0-5283	10	04

1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные
2) Для вредных условий, устойчив к агрессивным средам, например, аммиаку, бензину, маслам, жирам, спирту, чистящим средствам в обычных концентрациях.