

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка	PG
	Механизм розетки SCHUKO® 1) 2) с безвинтовыми клеммами 2 P + E Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А			
	212 белый	20 EUC-212-507	2011-0-3788	10/100 01
	214 альпийский	20 EUC-214-507	2011-0-3789	10/100 01
	белый	20 EUC-217-500	2011-0-6228	10/100 04

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620 могут использоваться как распределительные
2) оранжевые и зеленые розетка SCHUKO®, см. главу Busch-Duro 2000® SI

	Механизм розетки SCHUKO® 1) с круглым несущим суппортом с безвинтовыми клеммами 2 P + E для установки в кабель-каналы Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А			
	212 белый	20 EUCRD-212	2011-0-1342	10/100 01
	214 альпийский	20 EUCRD-214	2011-0-2183	10 01
	белый	20 EUCRD-217	2011-0-2217	10 04

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620 могут использоваться как распределительные

	Механизм розетки SCHUKO® 1) с защитными шторками с безвинтовыми клеммами 2 P + E Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А			
	212 белый	20 EUCKS-212-500	2013-0-4938	10/100 99
	214 альпийский	20 EUCKS-214-500	2013-0-5371	10/100 01
	белый	20 EUCKS-215	2013-0-4706	10/100 04
	215 черный	20 EUCKS-217	2013-0-4722	10 04

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620 могут использоваться как распределительные

	Busch-Protector®, механизм розетки SCHUKO® 1) с защитой от перенапряжения 2 P + E со встроенным и внешним сигнальным контактами, ISN = 5 kA для защиты чувствительных приборов и бытовой техники (компьютеры, аудио/видео-системы и т.д.), Эффективно уменьшает возникшее перенапряжение между вторичным распределением электроэнергии и механизмом розетки SCHUKO® с заземлением. Класс проверки разрядника: классификация Тип 2 Номинальное напряжение: 250 В~ напряжение на вторичной обмотке: 250 В~ Номинальный ток: 16 А			
	212 белый	2310EUGL/VA-212-11	2011-0-3816	1/10 19
	214 альпийский	2310EUGL/VA-214-11	2011-0-3817	1/10 19
	белый	2310EUGL/VA-217-11	2011-0-3818	1/10 19

1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка	PG
	Сервисная розетка Busch-Servicesteckdose® 1) с безвинтовыми клеммами 2 P + E с механизмом выталкивания вилки проверено Обществом Геронтоотехники Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А			
	212 белый	20 EUCDR-212	2011-0-2597	10/100 01
	214 альпийский	20 EUCDR-214	2011-0-2605	10 01

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620 могут использоваться как распределительные

	Механизм розетки FI-SCHUKOMAT SCHUKO 1) 2) с УЗО С защитными шторками соответствует нормам VDE 0664 2-х полюсное отключение (P,N) без контроля РЕ-проводника ток утечки: 30 mA, время отключения: ≤ 30 мс, ток короткого замыкания: 3000 A (с предохранителем 25 A GL), ударный ток: 250 A (8/20) μс, без расщепления Частота сети: 45...60 Гц Номинальное напряжение: 230 В~ Номинальный ток: 16 А Класс защиты: IP 21 Температурный режим применения: -25 °C до 40 °C			
	212 белый	3118 EUCKS-212	3116-0-0597	1 14
	214 альпийский	3118 EUCKS-214	3116-0-0605	1 14

1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные
2) мероприятия по контролю безопасности проводить в соответствии с требованиями VDE 0100

	Механизм розетки FI-SCHUKOMAT SCHUKO 1) 2) с УЗО С защитными шторками 2-х полюсное отключение (P,N) без контроля РЕ-проводника с соединительным кабелем и защитой последовательно подключенных розеток ток утечки: 30 mA, время отключения: ≤ 30 мс, ток короткого замыкания: 3000 A (с предохранителем 25 A GL), ударный ток: 250 A (8/20) μс, без расщепления Частота сети: 45...60 Гц Номинальное напряжение: 230 В~ Номинальный ток: 16 А Класс защиты: IP 21 Температурный режим применения: -25 °C до 40 °C			
	212 белый	3120 EUCKS-212	3116-0-0613	1 14
	214 альпийский	3120 EUCKS-214-500	3116-0-0658	1 14

1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные
2) мероприятия по контролю безопасности проводить в соответствии с требованиями VDE 0100

	Механизм Buschmat FI с/у 1) 2) со УЗО и соединительным кабелем защита последовательно подключенных электропотребителей, ток утечки: 30 mA, время отключения: ≤ 30 мс, ток короткого замыкания: 3000 A (с предохранителем 25 A GL), ударный ток: 250 A (8/20) μс, без расщепления Частота сети: 45...60 Гц Номинальное напряжение: 230 В~ Номинальный ток: 16 А Класс защиты: IP 21 Температурный режим применения: -25 °C до 40 °C			
	212 белый	3150 UC-212	3117-0-0001	1 14
	214 альпийский	3150 UC-214	3117-0-0002	1 14

1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные
2) мероприятия по контролю безопасности проводить в соответствии с требованиями VDE 0100