

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG	Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
	Розетка USB с розеткой SCHUKO® 1) 2) 3) с защитными шторками с безвинтовыми клеммами 2 P + E Для зарядки и питания мобильных оконечных устройств через micro USB-кабель. С разъемом USB Тип A. С электронной защитой от короткого замыкания. С электронной защиты от перегрузки. Для одновременной зарядки через разём USB и из-пользования розетки SCHUKO®. Номинальное напряжение: 250 В~ напряжение на вторичной обмотке: 5 В-, +5 % / -5 % Номинальная частота: 50 Гц Коммутируемая нагрузка: Розетка SCHUKO® Номинальный ток: 16 А Номинальная мощность: USB-разъем Номинальный ток: 700 mA Класс защиты: IP 20, SELV Температурный режим применения: 5 °C до 35 °C Размеры (В x Ш x Г): 71 мм x 71 мм x 53 мм монтажная глубина: 35 мм					Пылезащитная заглушка Для USB-розетки SCHUKO® 20 EUCBUSB-... Для USB-разъемов типа A. Обеспечивает защиту от пыли и грязи, когда USB-ро-зетка не используется.			
212 белый	20 EUCBUSB-212-500	2011-0-6174	1/10	01	черный	2098-500	2017-0-0881	1	01
214 альпийский белый	20 EUCBUSB-214-500	2011-0-6175	1/10	01		Зарядное устройство USB, комплект 1) 2) Для хранения, зарядки и питания мобильных телефонов. С защитой от бокового скольжения Мобильного теле-фона. С кабелем micro-USB. Соединительный кабель жестко соединен со вставкой. С передним креплением зарядочного кабеля. С электронной защитой от короткого замыкания. С электронной защиты от перегрузки. Номинальное напряжение: 100 - 230 В~, +10 % / -10 % напряжение на вторичной обмотке: 5 В-, +5 % / -5 % Номинальная частота: 50 Гц/60 Гц Номинальный ток: 1400 mA Класс защиты: IP 20, SELV Температурный режим применения: 5 °C до 40 °C Размеры (В x Ш x Г): 71 мм x 71 мм x 75 мм монтажная глубина: 32 мм			
20 платина 4)	20 EUCBUSB-20-500	2011-0-6185	1	04	6470-84-500 6400-0-0005 1 19				
21 бронза 4)	20 EUCBUSB-21-500	2011-0-6186	1	04	1) Без распорок, крепление в монтажной коробке на винтах				
22G слоновая кость	20 EUCBUSB-22G-500	2011-0-6187	1	01	2) Без передачи данных.				
24 белый матовый	20 EUCBUSB-24-500	2011-0-6188	1	01					
24G альпийский белый	20 EUCBUSB-24G-500	2011-0-6189	1	01					
260 палладий 4)	20 EUCBUSB-260-500	2011-0-6190	1	04					
266 титан 4)	20 EUCBUSB-266-500	2011-0-6191	1	04					
81 антрацит/ черный	20 EUCBUSB-81-500	2011-0-6176	1	04					
82 слоновая кость	20 EUCBUSB-82-500	2011-0-6177	1	04					
83 серебристо- алюминиевый 4)	20 EUCBUSB-83-500	2011-0-6178	1	04					
84 белый	20 EUCBUSB-84-500	2011-0-6179	1/10	01					
884 белый бархат 4)	20 EUCBUSB-884-500	2011-0-6182	1	01					
885 черный бархат 4)	20 EUCBUSB-885-500	2011-0-6183	1	04					
82 слоновая кость	20 EUCBUSB-82-500	2011-0-6177	1	04					
84 белый	20 EUCBUSB-84-500	2011-0-6179	1/10	01					
803 серый металлик 4)	20 EUCBUSB-803-500	2011-0-6180	1	04					
815 желтый	20 EUCBUSB-815-500	2011-0-6181	1	04					
84 белый	20 EUCBUSB-84-500	2011-0-6179	1/10	01					
896 chalet-белый	20 EUCBUSB-896-500	2011-0-6204	1	01					
81 антрацит/ черный	20 EUCBUSB-81-500	2011-0-6176	1	04					
82 слоновая кость	20 EUCBUSB-82-500	2011-0-6177	1	04					
84 белый	20 EUCBUSB-84-500	2011-0-6179	1/10	01					
866 сталь	20 EUCBUSB-866-500	2011-0-6184	1	04					
81 антрацит/ черный	20 EUCBUSB-81-500	2011-0-6176	1	04					
82 слоновая кость	20 EUCBUSB-82-500	2011-0-6177	1	04					
840 латунь античная 5)	20 EUCBUSB-840-500	2011-0-6246	1	04					

1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные

2) Без передачи данных.

3) При чистке устройства использовать пылезащитную шторку 2098.

4) Поверхность: окрашена.

5) Пластмасса окрашена, ручная обработка.