



70 мм²

ZS70 Клеммы с винтовым зажимом

Проходные

22 мм ширина



Особенности и преимущества

Закрытая клемма:

- не требуется торцевой изолятор,
- оптимизированная жесткость.

Основные технические данные

Сечение подключаемого провода	МЭК
1 провод на зажим	жесткий 16–95 мм ² гибкий 16–70 мм ² с наконечником
2 провода на зажим	жесткий 25–35 мм ² гибкий 25–35 мм ² с двойным наконечником
Номинальное поперечное сечение	70 мм ²
Номинальный ток	192 A
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (1 с)	8400 A
Номинальное напряжение	1000 В
Импульсное выдерживаемое напряжение	8000 В
Степень защиты	IP 10

Номинальное напряжение Ex e 630 В (МЭК/EN/cULus 60079-7) IM2 II 2 GD Ex e I/II



Инструкции по монтажу

Рейка		DIN3-TH35
Длина зачистки провода		25 мм
Инструмент		Ключ-шестигранный Ø 6 мм
Момент		6,5 Нм ± 0,5

Сведения для заказа

ZS70 Проходные клеммы с винтовым зажимом

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
Проходные	Закрытая клемма	Серый ZS70	15NK 522 010 R0000	10
		Синий ZS70-BL	15NK 522 020 R0000	10

ZS70 Аксессуары для клемм

15NK 160 001 C0201

Описание			Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)	
1	Торцевые фиксаторы	10 мм	Темно-серый 	BAZH1	1SNK 900 102 R0000	20	23,90
2	Перемычки	2 полюса 192 A		JB22-2	1SNK 922 302 R0000	5	27,00
		3 полюса		JB22-3	1SNK 922 303 R0000	5	43,30
		5 полюсов		JB22-5	1SNK 922 305 R0000	5	76,10
		10 полюсов		JB22-10	1SNK 922 310 R0000	5	157,40
3	Маркеры клемм	Чистая карта	Белый 	MC812	1SNK 160 000 R0000	22	0,09
		Универсальный держатель для маркеров проводов	Серый 	UMH	1SNK 900 611 R0000	10	0,20
		Самоклеющаяся полоса	Белый 	SAT8	1SNK 900 616 R0000	5	6,00

Некоторые аксессуары способны изменять номинальные параметры клемм. Полную информацию см. «Лист технических данных».



ZS70-PE Заземляющие клеммы с винтовым зажимом

15NK 161 022 50201

15NK 161 022 D0201

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
Заземляющая Совместимый с ZS70 профиль	Желто-зеленый	ZS70-PE	15NK 522 150 R0000	10