




16 мм²**ZS16-PE Клеммы с винтовым зажимом**

Заземляющие

10 мм ширина

**Особенности и преимущества**

Повышенная безопасность в случае короткого замыкания достигается благодаря контакту с рейкой, который в наших клеммах реализован без применения винтов:

- конструкция обеспечивает независимость от оператора,
- технические характеристики превосходят требования к клеммам Стандарта МЭК 60947-7-2,
- надежная фиксация на рейке и безопасный демонтаж,
- функция PE.N доступна в комбинации ZS16-PE с ZS16-BL и 2-полюсной перемычкой JB10-2.

Основные технические данные

Сечение подключаемого провода	МЭК
1 провод на зажим	жесткий 0,5–16 мм ²
	гибкий 0,5–16 мм ²
	с наконечником 0,5–10 мм ²
Номинальное поперечное сечение	16 мм ²
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (1 с)	1920 A
Степень защиты	IP 20

Инструкции по монтажу

Рейка		DIN3-TH35
Длина зачистки провода		13,5 мм
Инструмент		Отвертка с плоским лезвием Ø 5,5 мм
Момент		1,8 Нм ± 0,2

Классификация по степени взрывозащищенности для эксплуатации во взрывоопасной атмосфере

IM2 II 2 GD Ex e I/II



Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
Заземляющие Соединение с рейкой без применения винтов	Желто-зеленый	ZS16-PE 1SNK 510 150 R0000	20	32,00

ZS16-PE Аксессуары для клемм

1SNK 160 001 C0201

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
1 Торцевые фиксаторы 10 мм	Темно-серый	BAM3 1SNK 900 001 R0000	50	13,80
2 Торцевые изоляторы 2,2 мм	Темно-серый	ES4 1SNK 505 910 R0000	20	2,18
3 Перемычки 2 полюса 76 A	Оранжевый	JB10-2 1SNK 910 302 R0000	50	4,60
4 Разделители цепей 3 мм	Темно-серый	CS-R1 1SNK 900 103 R0000	20	5,20
5 Маркеры клемм	Чистая карта	MC812 1SNK 160 000 R0000	22	0,09
	Универсальный держатель для маркеров проводов	UMH 1SNK 900 611 R0000	10	0,20
	Самоклеющаяся полоса	SAT8 1SNK 900 616 R0000	5	6,00

Некоторые аксессуары способны изменять номинальные параметры клемм. Полную информацию см. «Лист технических данных».