

Металлические корпуса и аксессуары

Степень защиты IP66, IP67 и IP69K



Металлические корпуса



Кабельный сальник



Шестигранная гайка



Фланец



Заглушки

Описание	Тип	Код для заказа	Масса, кг
Пустые металлические корпуса для светосигнальной аппаратуры фронтальной установки			
1 мест ☐ Серый	KEM1-0	SK 616 701-AA	0,40
2 мест ☐ Серый	KEM2-0	SK 616 702-AA	0,70
3 мест ☐ Серый	KEM3-0	SK 616 703-AA	0,80
4 мест ☐ Серый	KEM4-0	SK 616 704-AA	1,20
6 мест ☐ Серый	KEM6-0	SK 616 706-AA	1,40

Фланцы заказываются отдельно.

Аксессуары для металлических корпусов

Кабельный сальник. Металл. Втулка с наружной резьбой.

Pr	Pg	Диаметр, мм			
22,5	16	8,5 - 11,5	-	SK 1707685	0,040
22,5	16	10,5 - 13,5	-	SK 170 7686	0,045
22,5	16	12,5 - 15,0	-	SK 170 7687	0,050

Шестигранная гайка

Металл, Pr 22,5, Pg 16	-	SK 175 0152	0,010
------------------------	---	-------------	-------

Фланцы без отверстий. Металл. Для корпусов на 4 и 6 мест. Примечание: прокладка заказывается отдельно.

Для фланц. отверстия	Подходящая фланц. прокладка Код для заказа			
FL 13	SK 170 4536	-	SK 172 105-AA	0,010

Фланцы с отверстиями. Металл. Для корпусов на 4 и 6 мест. Примечание: прокладка заказывается отдельно.

Для фланц. отверстия	Подходящая фланц. прокладка			
Два отверстия с резьбой Pr 22,5 (Pg 16). Расстояние между центрами отверстий 50 мм FL 13 SK 170 4536	-	SK 172 105-AD	0,110	
Три отверстия с резьбой Pr 22,5 (Pg 16). Расстояние между центрами отверстий 38 мм FL 13 SK 170 4536	-	SK 172 105-AE	0,110	
Четыре отверстия с резьбой Pr 22,5 (Pg 16). Расстояние между центрами отверстий 30 мм FL 13 SK 170 4536	-	SK 172 105-AF	0,110	

Фланцевая прокладка

FL 13	-	SK 170 4536	0,005
-------	---	-------------	-------

Заглушка. Применяется, чтобы закрыть отверстие диаметром 22 мм в корпусе, вместо элемента управления. Прокладка и гайка входят в комплект.

Серый	MA1-8129	1SFA 611 920 R8129	0,005
Черный	MA1-8130	1SFA 611 920 R8130	0,005
Светло-серый	MA1-8136	1SFA 611 920 R8136	0,005

Уплотнительная заглушка. Черный пластик

Pr 22,5 Pg 16	-	SK 175 919 -3	0,010
---------------	---	---------------	-------