

Тестовые адаптеры

Аксессуары к клеммным соединениям



TP
Ширина 7,6 мм

Инструкции по монтажу

4



Тестовые адаптеры TP2

Описание

- Изолированный тестовый адаптер, обеспечивающий индивидуальный контроль над напряжением.
- Прямая установка в каналы перемычек.
- Совместимость со стандартными изолированными и неизолированными тестовыми вилками диаметра 2 и 2,3 мм.
- Срок эксплуатации — более 10 000 операций согласно тестовым стандартам АББ.

Информация для заказа

Описание	Цвет	Тип	Код заказа	Упаковка шт.	Масса (1 шт.) г
Для тестовых вилок DIA 2 мм	Темно-серый	TP2	1SNK900203R0000	20	1,73

Основные технические данные

Технические условия на материалы	Изолирующий материал Воспламеняемость NF F 16 101	Полиамид V0 I2F2	
Температура окружающей среды мин./макс.	Обслуживание по стандарту МЭК 60068-2-1 Хранение Установка	от -55 до +110 °C от -55 до +110 °C от -5 до +40 °C	
Номинальный ток	МЭК	10 А	Ex e
Номинальное напряжение		1000 В	Не разрешено
Выдерживаемое импульсное напряжение		8000 В	
Защита		IP20	
Предоставленные основные технические данные являются значениями производителя.			
RoHS	RoHS		



TP4
Ширина 7,6 мм

Инструкции по монтажу



Тестовые адаптеры TP4

Описание

- Изолированный тестовый адаптер, обеспечивающий индивидуальный контроль над напряжением.
- Прямая установка в каналы перемычек.
- Совместимость со стандартными изолированными и неизолированными тестовыми вилками диаметра 4 мм.
- Срок эксплуатации — более 10 000 операций согласно тестовым стандартам АББ.

Информация для заказа

Описание	Цвет	Тип	Код заказа	Упаковка шт.	Масса (1 шт.) г
Для тестовых вилок DIA 4 мм	Темно-серый	TP4	1SNK900205R0000	20	2,41

Основные технические данные

Технические условия на материалы	Изолирующий материал Воспламеняемость NF F 16 101	Полиамид V0 I2F2	
Температура окружающей среды мин./макс.	Обслуживание по стандарту МЭК 60068-2-1 Хранение Установка	от -55 до +110 °C от -55 до +110 °C от -5 до +40 °C	
Номинальный ток	МЭК	16 А	Ex e
Номинальное напряжение		1000 В	Не разрешено
Выдерживаемое импульсное напряжение		8000 В	
Защита		IP20	
Предоставленные основные технические данные являются значениями производителя.			
RoHS	RoHS		