

Информация для заказа – серия UK500

Стандартный вариант с торцевой рамкой и дверью

   	1 ряд 	Кол-во аппаратов (SU)	Размеры стенной ниши ВхШхГ (мм) ¹⁾	Размеры выреза в стене ВхШхГ (мм) ²⁾	Тип	Код заказа 2CPX0_R9999
	Наименование					
	Стандартное исполнение с металлической дверцей	12 (14)³⁾	335 x 350 x 95	308 x 327 x 88	UK510S	30811
	С клеммными блоками N/PE (пружинные зажимы)					
	С прозрачной дверцей				UK510STT	31013
	С клеммными блоками N/PE (пружинные зажимы)					
	Со специальной панелью для укладки кабелей				UK510SN	30819
	Со стандартной металлической дверцей					
	С клеммными блоками N/PE (пружинные зажимы)					
	С клеммными блоками N/PE (винтовые зажимы)				UK510E	77600
	С прозрачной дверцей				UK510ETT	31017
	С клеммными блоками N/PE (винтовые зажимы)					
	2 ряда 	Кол-во аппаратов (SU)	Размеры стенной ниши ВхШхГ (мм) ¹⁾	Размеры выреза в стене ВхШхГ (мм) ²⁾		
	Наименование					
	Стандартное исполнение с металлической дверцей	24 (28)	460 x 350 x 95	433 x 327 x 88	UK520S	30812
	С клеммными блоками N/PE (пружинные зажимы)					
	С прозрачной дверцей				UK520STT	31014
	С клеммными блоками N/PE (пружинные зажимы)					
	Со специальной панелью для укладки кабелей				UK520SN	30820
	Со стандартной металлической дверцей					
	С клеммными блоками N/PE (пружинные зажимы)					
	С клеммными блоками N/PE (винтовые зажимы)				UK520E	77601
	С прозрачной дверцей				UK520ETT	31018
	С клеммными блоками N/PE (винтовые зажимы)					
	3 ряда 	Кол-во аппаратов (SU)	Размеры стенной ниши ВхШхГ (мм) ¹⁾	Размеры выреза в стене ВхШхГ (мм) ²⁾		
	Наименование					
	Стандартное исполнение с металлической дверцей	36 (42)³⁾	585 x 350 x 95	558 x 327 x 88	UK530S	30813
	С клеммными блоками N/PE (пружинные зажимы)					
	С прозрачной дверцей				UK530STT	31015
	С клеммными блоками N/PE (пружинные зажимы)					
	Со специальной панелью для укладки кабелей				UK530SN	30821
	Со стандартной металлической дверцей					
	С клеммными блоками N/PE (пружинные зажимы)					
	С клеммными блоками N/PE (винтовые зажимы)				UK530E	77602
	С прозрачной дверцей				UK530ETT	31019
	С клеммными блоками N/PE (винтовые зажимы)					
	4 ряда 	Кол-во аппаратов (SU)	Размеры стенной ниши ВхШхГ (мм) ¹⁾	Размеры выреза в стене ВхШхГ (мм) ²⁾		
	Наименование					
	Стандартное исполнение с металлической дверцей	48 (56)	710 x 350 x 95	683 x 327 x 88	UK540S	30814
	С клеммными блоками N/PE (пружинные зажимы)					
	С прозрачной дверцей				UK540STT	31016
	С клеммными блоками N/PE (пружинные зажимы)					
	Со специальной панелью для укладки кабелей				UK540SN	30822
	Со стандартной металлической дверцей					
	С клеммными блоками N/PE (пружинные зажимы)					
	С клеммными блоками N/PE (винтовые зажимы)				UK540E	77603
	С прозрачной дверцей				UK540ETT	31020
	С клеммными блоками N/PE (винтовые зажимы)					

1) Размеры для утопленного монтажа

2) Размеры для монтажа в полую стену

3) Не допускается установка дополнительных аппаратов напротив ручки двери