

Система управления двигателем – UMC100.3

Данные для заказа - Модули расширения



DX111-FBP



DX122-FBP



VI150-FBP



VI155-FBP

Описание

Возможно подключение до 4 модулей расширения к одному контроллеру UMC100.3

- 1 цифровой модуль расширения В/В DX111 или DX122
- 1 модуль контроля напряжения VI150 или VI155
- 2 модуля для аналоговых/температурных датчиков AI111

Напряжения питания модулей – 24В DC; версия UMC100.3 с напряжением питания 110-240В AC/DC обеспечивает питанием модули расширения напряжением 24В DC.

DX111

Модуль расширения В/В имеет 8 цифровых входов на 24 В, 4 релейных выхода и один аналоговый выход 0/4..20 мА или 0..10 В.

DX122

Модуль расширения В/В имеет 8 цифровых входов на 110/230 В, 4 релейных выхода и один аналоговый выход 0/4..20 мА или 0..10 В.

VI15x

Модуль контроля напряжения для определения линейных напряжений, коэффициента мощности, реактивной и полной мощности, суммарного коэффициента гармонических искажений (THD).

AI111

Модуль аналоговых/температурных входов, 3 канала PT100, PT1000, KTY83, KTY84, NTC, 0–10 В, 0/4-20 мА.

Возможно подключить 1 или 2 модуля AI111 к одному UMC100.3.

Данные для заказа

Описание	Тип	Код заказа	Вес (1 шт.), кг
Модуль В/В UMC100, 8DI =24/4DO-Реле/1АО, DX111	DX111	1SAJ611000R0101	0.220
Модуль В/В UMC100, 8DI ~230В/4DO-Реле/1АО, DX122	DX122	1SAJ622000R0101	0.220
Модуль контроля трехфазного напряжения VI150 для UMC100, сети TNC, TNS	VI150	1SAJ650000R0100	0.110
Модуль контроля трехфазного напряжения VI155 для UMC100, сети IT, TNS, TNC	VI155	1SAJ655000R0100	0.110
Модуль аналоговых/температурных входов, 3 канала	AI111	1SAJ613000R0101	
Кабель коммуникационный UMC100 - модуль В/В, 0,3 м	UMCIO-CAB.030	1SAJ691000R0001	0.011
Соединительный кабель IOIO-CAB.030 модуль ввода/вывода – модуль ввода/вывода, 0,3 м	IOIO-CAB.030	1SAJ692000R0001	0.011
Комплект клемм UMCTB для UMC100.3 DC (запасные части)	UMCTB	1SAJ929160R0001	0.043
Комплект клемм UMCTB для UMC100.3 UC (запасные части)	UMCTB	1SAJ929160R0002	0.045