

# Кодировочные заглушки -Устройства фиксации - Кабельные зажимы Аксессуары к клеммным соединениям



COP-ZDP

## Инструкции по монтажу



VRD-5

Ширина 10,4 мм

## Инструкции по монтажу



PT-3

Ширина 10,4 мм

## Инструкции по монтажу



## Заглушка кодировочная для клемм с разъемом COP

### Описание

- Заглушки кодировочные устанавливаются на клемме для предотвращения от вставки вилки.
- Полезны в сложных системах, если необходимо присвоить клемме один вилочный модуль и предотвратить ошибки соединения.

### Информация для заказа

| Описание | Цвет        | Тип     | Код заказа      | Упаковка шт. | Масса (1 шт.) г |
|----------|-------------|---------|-----------------|--------------|-----------------|
|          | Темно-серый | COP-ZDP | 1SNK900635R0000 | 10           | 0,20            |

### Основные технические данные

|                                         |                                                                  |                                                           |  |  |  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|--|--|
| Технические условия на материалы        | Изолирующий материал<br>Воспламеняемость<br>NF F 16 101          | Полиамид<br>V0<br>I2F2                                    |  |  |  |
| Температура окружающей среды мин./макс. | Обслуживание по стандарту МЭК 60068-2-1<br>Хранение<br>Установка | от -55 до +110 °C<br>от -55 до +110 °C<br>от -5 до +40 °C |  |  |  |

Предоставленные основные технические данные являются значениями производителя.

|      |      |  |  |  |  |
|------|------|--|--|--|--|
| RoHS | RoHS |  |  |  |  |
|------|------|--|--|--|--|

## Замок VRD-5

### Описание

- Замок с фиксатором
- Надежность: открытие и закрытие производятся исключительно с помощью отвертки.
- Надежная блокировка одной или двух вилок C2.5-ZDP на клеммах с разъемами ZDP.

### Информация для заказа

| Описание       | Цвет   | Тип   | Код заказа      | Упаковка шт. | Масса (1 шт.) г |
|----------------|--------|-------|-----------------|--------------|-----------------|
| Ширина 10,4 мм | Черный | VRD-5 | 1SNK900626R0000 | 20           | 0,20            |

### Основные технические данные

|                                         |                                                                  |                                                           |  |  |  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|--|--|
| Технические условия на материалы        | Изолирующий материал<br>Воспламеняемость<br>NF F 16 101          | Полиамид<br>V0                                            |  |  |  |
| Температура окружающей среды мин./макс. | Обслуживание по стандарту МЭК 60068-2-1<br>Хранение<br>Установка | от -55 до +110 °C<br>от -55 до +110 °C<br>от -5 до +40 °C |  |  |  |

Предоставленные основные технические данные являются значениями производителя.

|      |      |  |  |  |  |
|------|------|--|--|--|--|
| RoHS | RoHS |  |  |  |  |
|------|------|--|--|--|--|

## Кабельные зажимы PT

### Описание

- Закрепление кабеля.
- Защита соединений от обрыва проводов.
- Более простое извлечение вилки.
- Монтаж на двух вилках C2.5-ZDP или тестовых соединителях TC5.

### Информация для заказа

| Описание                                                   | Цвет        | Тип  | Код заказа      | Упаковка шт. | Масса (1 шт.) г |
|------------------------------------------------------------|-------------|------|-----------------|--------------|-----------------|
| Монтаж на двух вилках C2.5-ZDP и тестовых соединителях TC5 | Темно-серый | PT-3 | 1SNK900625R0000 | 20           | 1,00            |

### Основные технические данные

|                                         |                                                                  |                                                           |  |  |  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|--|--|
| Технические условия на материалы        | Изолирующий материал<br>Воспламеняемость<br>NF F 16 101          | Полиамид<br>V0<br>I2F2                                    |  |  |  |
| Температура окружающей среды мин./макс. | Обслуживание по стандарту МЭК 60068-2-1<br>Хранение<br>Установка | от -55 до +110 °C<br>от -55 до +110 °C<br>от -5 до +40 °C |  |  |  |

Предоставленные основные технические данные являются значениями производителя.

|      |      |  |  |  |  |
|------|------|--|--|--|--|
| RoHS | RoHS |  |  |  |  |
|------|------|--|--|--|--|