Внешние переговорные станции ABB-Welcome

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	Станция вызывная, видео, одноклавишная **Передняя панель из стали, толщиной 3 мм, поверхность сатинированная** Видеокамера с автоматическим переключением на дневной/ночной режим и инфракрасные светодиоды для подсветки при съёмке в тёмное время суток. Блок громкой связи и модуль с подсветкой. Перфорированная плёнка для надписи прилагается. Монтажный инструмент прилагается. Для скрытого монтажа с 83402 U-681-500. Для открытого монтажа с 83402 AP-681-500. Угол обзора по горизонтали/по вертикали: 86°/67° Угол регулировки по горизонтали/по вертикали: +/-15°, механически настраиваемый Класс защиты: IP 44 Температурный режим применения: -25 °C до 55 °C Размеры (В x Ш x Г): 277 мм x 135 мм x 43 мм		
660 сталь	**83121/1-660-515**	8300-0-0173	1
	Станция вызывная, видео, двухклавишная **Передняя панель из стали, толщиной 3 мм, поверхность сатинированная** Видеокамера с автоматическим переключением на дневной/ночной режим и инфракрасные светодиоды для подсветки при съёмке в тёмное время суток. Блок громкой связи и модули с подсветкой. Перфорированная плёнка для надписи прилагается. Монтажный инструмент прилагается. Для скрытого монтажа с 83402 U-681-500. Для открытого монтажа с 83402 AP-681-500. Угол обзора по горизонтали/по вертикали: 86°/67° Угол регулировки по горизонтали/по вертикали: +/-15°, механически настраиваемый Класс защиты: IP 44 Температурный режим применения: -25 °C до 55 °C Размеры (В x Ш x Г): 277 мм x 135 мм x 43 мм		
660 сталь	**83121/2-660-515**	8300-0-0174	1
	Станция вызывная, аудио, трёхклавишная **Передняя панель из стали, толщиной 3 мм, поверхность сатинированная** Видеокамера с автоматическим переключением на дневной/ночной режим и инфракрасные светодиоды для подсветки при съёмке в тёмное время суток. Блок громкой связи и модули с подсветкой. Перфорированная плёнка для надписи прилагается. Монтажный инструмент прилагается. Для скрытого монтажа с 83402 U-681-500. Для открытого монтажа с 83402 AP-681-500. Угол обзора по горизонтали/по вертикали: 86°/67° Угол регулировки по горизонтали/по вертикали: +/-15°, механически настраиваемый Класс защиты: IP 44 Температурный режим применения: -25 °C до 55 °C Размеры (В x Ш x Г): 277 мм x 135 мм x 43 мм		
660 сталь	**83121/3-660-515**	8300-0-0175	1
	Станция вызывная, видео, четырёхклавишная **Передняя панель из стали, толщиной 3 мм, поверхность сатинированная** Видеокамера с автоматическим переключением на дневной/ночной режим и инфракрасные светодиоды для подсветки при съёмке в тёмное время суток. Блок громкой связи и модули с подсветкой. Перфорированная плёнка для надписи прилагается. Монтажный инструмент прилагается. Для скрытого монтажа с 83403 U-681 Для открытого монтажа с 83403 AP-681-500. Угол обзора по горизонтали/по вертикали: 86°/67° Угол регулировки по горизонтали/по вертикали: +/-15°, механически настраиваемый Класс защиты: IP 44 Температурный режим применения: -25 °C до 55 °C Размеры (В x Ш x Г): 349 мм x 135 мм x 43 мм		
660 сталь	**83122/4-660-515**	8300-0-0304	1/5

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	Станция вызывная, видео, шестиклавишная **Передняя панель из стали, толщиной 3 мм, поверхность сатинированная** Видеокамера с автоматическим переключением на дневной/ночной режим и инфракрасные светодиоды для подсветки при съёмке в тёмное время суток. Блок громкой связи и модули с подсветкой. Перфорированная плёнка для надписи прилагается. Монтажный инструмент прилагается. Для скрытого монтажа с 83403 U-681-500. Для открытого монтажа с 83403 AP-681-500. Угол обзора по горизонтали/по вертикали: 86°/67° Угол регулировки по горизонтали/по вертикали: +/-15°, механически настраиваемый Класс защиты: IP 44 Температурный режим применения: -25 °C до 55 °C Размеры (В x Ш x Г): 349 мм x 135 мм x 43 мм		
660 сталь	**83122/6-660-515**	8300-0-0305	1/5
	Станция вызывная, видео восьмиклавишная **Передняя панель из стали, толщиной 3 мм, поверхность сатинированная** Видеокамера с автоматическим переключением на дневной/ночной режим и инфракрасные светодиоды для подсветки при съёмке в тёмное время суток. Блок громкой связи и модули с подсветкой. Перфорированная плёнка для надписи прилагается. Монтажный инструмент прилагается. Для скрытого монтажа с 83404 U-681-500. Для открытого монтажа с 83404 AP-681-500. Угол обзора по горизонтали/по вертикали: 86°/67° Угол регулировки по горизонтали/по вертикали: +/-15°, механически настраиваемый Класс защиты: IP 44 Температурный режим применения: -25 °C до 55 °C Размеры (В x Ш x Г): 277 мм x 235 мм x 43 мм		
660 сталь	**83124/8-660-515**	8300-0-0306	1
	Станция вызывная, видео двеннадцатиклавишная **Передняя панель из стали, толщиной 3 мм, поверхность сатинированная** Видеокамера с автоматическим переключением на дневной/ночной режим и инфракрасные светодиоды для подсветки при съёмке в тёмное время суток. Блок громкой связи и модули с подсветкой. Перфорированная плёнка для надписи прилагается. Монтажный инструмент прилагается. Для скрытого монтажа с 83404 U-681-500. Для открытого монтажа с 83404 AP-681-500. Угол обзора по горизонтали/по вертикали: 86°/67° Угол регулировки по горизонтали/по вертикали: +/-15°, механически настраиваемый Класс защиты: IP 44 Температурный режим применения: -25 °C до 55 °C Размеры (В x Ш x Г): 277 мм x 235 мм x 43 мм		
660 сталь	**83124/12-660-515**	8300-0-0307	1
	Станция вызывная, аудио, одноклавишная **Передняя панель из стали, толщиной 3 мм, поверхность сатинированная** Блок громкой связи и модуль с подсветкой. Перфорированная плёнка для надписи прилагается. Монтажный инструмент прилагается. Для скрытого монтажа с 83401 U-681-5xx. Для открытого монтажа с 83401 AP-681-500. Класс защиты: IP 44 Температурный режим применения: -25 °C до 55 °C Размеры (В x Ш x Г): 205 мм x 135 мм x 29 мм		
660 сталь	**83101/1-660-515**	8300-0-0168	1