

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	Станция вызывная, видео, одноклавишная Передняя панель из стали, толщиной 3 мм, поверхность с покрытием белого цвета Видеокамера с автоматическим переключением на дневной/ночной режим и инфракрасные светодиоды для подсветки при съёмке в тёмное время суток. Блок громкой связи и модуль с подсветкой. Перфорированная плёнка для надписи прилагается. Монтажный инструмент прилагается. Для скрытого монтажа с 83402 U-689-500. Для открытого монтажа с 83402 AP-689-500. Угол обзора по горизонтали/по вертикали: 86°/67° Угол регулировки по горизонтали/по вертикали: +/-15°, механически настраиваемый Класс защиты: IP 44 Температурный режим применения: -25 °С до 55 °С Размеры (В x Ш x Г): 277 мм x 135 мм x 43 мм		
664 белый матовый	83121/1-664-515	8300-0-0163	1
	Станция вызывная, видео, двухклавишная Передняя панель из стали, толщиной 3 мм, поверхность с покрытием белого цвета Видеокамера с автоматическим переключением на дневной/ночной режим и инфракрасные светодиоды для подсветки при съёмке в тёмное время суток. Блок громкой связи и модули с подсветкой. Перфорированная плёнка для надписи прилагается. Монтажный инструмент прилагается. Для скрытого монтажа с 83402 U-689-500. Для открытого монтажа с 83402 AP-689-500. Угол обзора по горизонтали/по вертикали: 86°/67° Угол регулировки по горизонтали/по вертикали: +/-15°, механически настраиваемый Класс защиты: IP 44 Температурный режим применения: -25 °С до 55 °С Размеры (В x Ш x Г): 277 мм x 135 мм x 43 мм		
664 белый матовый	83121/2-664-515	8300-0-0164	1
	Станция вызывная, аудио, трёхклавишная Передняя панель из стали, толщиной 3 мм, поверхность с покрытием белого цвета Видеокамера с автоматическим переключением на дневной/ночной режим и инфракрасные светодиоды для подсветки при съёмке в тёмное время суток. Блок громкой связи и модули с подсветкой. Перфорированная плёнка для надписи прилагается. Монтажный инструмент прилагается. Для скрытого монтажа с 83402 U-689-500. Для открытого монтажа с 83402 AP-689-500. Угол обзора по горизонтали/по вертикали: 86°/67° Угол регулировки по горизонтали/по вертикали: +/-15°, механически настраиваемый Класс защиты: IP 44 Температурный режим применения: -25 °С до 55 °С Размеры (В x Ш x Г): 277 мм x 135 мм x 43 мм		
664 белый матовый	83121/3-664-515	8300-0-0165	1
	Станция вызывная, видео, четырёхклавишная Передняя панель из стали, толщиной 3 мм, поверхность с покрытием белого цвета Видеокамера с автоматическим переключением на дневной/ночной режим и инфракрасные светодиоды для подсветки при съёмке в тёмное время суток. Блок громкой связи и модули с подсветкой. Перфорированная плёнка для надписи прилагается. Монтажный инструмент прилагается. Для скрытого монтажа с 83403 U-689-500. Для открытого монтажа с 83403 AP-689-500. Угол обзора по горизонтали/по вертикали: 86°/67° Угол регулировки по горизонтали/по вертикали: +/-15°, механически настраиваемый Класс защиты: IP 44 Температурный режим применения: -25 °С до 55 °С Размеры (В x Ш x Г): 349 мм x 135 мм x 43 мм		
664 белый матовый	83122/4-664-515	8300-0-0296	1/5