


Клеммы ZS6-S с винтовыми зажимами



Клеммы с ножевым разъединителем – ширина 6 мм



ZS6-S



Ширина 6 мм



Описание

- Упрощение операций разъединения за счет ножа разъединителя, управляемого от руки или с помощью отвертки.
- Одинаковый профиль с проходной клеммой ZS6 для использования одинаковых маркировок и идентичных торцевых изоляторов.

Информация для заказа

Описание	Цвет	Тип	Код заказа	Упаковка шт.	Масса (1 шт.) г
С разъединителями	Серый	ZS6-S	1SNK506315R0000	50	8,60
	Синий	ZS6-S-BL	1SNK506322R0000	50	8,60

Основные технические данные

		МЭК	DIN-рейка		TH 35-7,5, TH 35-15
1 проводник на зажим	Жесткие – одножильные/ многожильные	0,2-6 мм ²	Длина зачистки: изоляции		10,5 мм
	Гибкие	0,22-6 мм ²			
	с неизолированным наконечником	0,22-6 мм ²			
	с изолированным наконечником	0,22-4 мм ²			
2 проводника на зажим	Жесткие – одножильные/ многожильные	0,2-2,5 мм ²	Инструмент		Плоская отвертка Ø 4 мм
	Гибкие	0,22-2,5 мм ²			
	с двойным наконечником	0,22-2,5 мм ²			
Номинальный ток/номинальное сечение		25 А / 4 мм ²			
Максимальный ток/максимальное сечение		30 А / 6 мм ²	Момент затяжки		0,85 Нм ± 0,15
Номинальный выдерживаемый кратковременный ток (1 с)		480 А			
Номинальное напряжение		500 В			
Выдерживаемое импульсное напряжение		6000 В			
Защита		IP20			

Рекомендации по оптимальному использованию: в горизонтальных узлах клеммы с разъединителями должны монтироваться фиксированным основанием вверх (сторона под напряжением), чтобы нож разъединителя не закрывался частично под действием силы тяжести. Как указано в МЭК 60947-7-1, клеммы с разъединителями предназначены для частичного разъединения при нулевом напряжении и без нагрузки.

Данные присоединения сечения для одного жесткого – одножильного/многожильного – гибкого провода (если применимо) составляют обязательную информацию в соответствии со стандартами МЭК, UL и CSA. Все прочие данные предоставляются как вспомогательная информация. За более подробными сведениями см. сертификаты CB, UL и CSA, а также технические характеристики на сайте <http://www.ABB.com>



Аксессуары

Описание	Цвет	Тип	Код заказа	Упаковка шт.	Масса (1 шт.) г
1 Торцевые фиксаторы 10 мм	Темно-серый	BAM3	1SNK900001R0000	50	13,80
2 Торцевые изоляторы 2,2 мм	Темно-серый	ES4	1SNK505910R0000	20	2,18
3 Разделители цепей 3 мм	Темно-серый	CS-R1	1SNK900103R0000	20	5,20
4 Соединители экрана		SHBS	1SNK900600R0000	20	3,50
5 Защитные крышки Ширина 6 мм	Прозрачные	PL6	1SNK900619R0000	10	1,84
6 Маркеры клеммных соединений	Белый	MC612	1SNK150000R0000	22	10,00
		MC612PA	1SNK159999R0000	20	11,00
	Серый	UMH	1SNK900611R0000	10	0,20
	Белый	SAT6	1SNK900615R0000	5	6,00

Полный список аксессуаров указан в технических характеристиках клеммного соединения. Некоторые аксессуары (например, перемычки) могут изменять номинальные характеристики клеммного соединения. Полная информация содержится на страницах каталога аксессуаров.

Проходные клеммы с винтовыми зажимами

Описание	Цвет	Тип	Код заказа	Упаковка шт.	Масса (1 шт.) г
Проходные	Серый	ZS6	1SNK506010R0000	50	10,64

Технические данные приводятся только для медных проводников.