



Клеммы ZS95 с винтовыми зажимами



Проходные – ширина 26 мм



ZS95



Ширина 26 мм



Описание

Закрытое клеммное соединение:
– Без необходимости в торцевых изоляторах.
– Оптимизированная прочность.

Информация для заказа

Описание	Цвет	Тип	Код заказа	Упаковка шт.	Масса (1 шт.) г
Проходные	Закрытое соединение	Серый ZS95	1SNK526010R0000	10	215,10
		Синий ZS95-BL	1SNK526020R0000	10	215,10
		Желтый ZS95-YL	1SNK526060R0000	10	215,10

Основные технические данные

	МЭК
1 проводник на зажим	Жесткие – одножильные/многожильные
	Гибкие
	с неизолированным наконечником
	с изолированным наконечником
2 проводника на зажим	Жесткие – одножильные/многожильные
	Гибкие
	с двойным наконечником
	Номинальный ток/номинальное сечение
Номинальный выдерживаемый кратковременный ток (1 с)	
Номинальное напряжение	
Выдерживаемое импульсное напряжение	
Защита	

Инструкции по монтажу

DIN-рейка		TH 35-7.5, TH 35-15
Длина зачистки изоляции		26 мм
Инструмент		Торцевой ключ Ø 6 мм
Момент затяжки		9,25 Нм ± 0,25

Номинальное напряжение в категории повышенной взрывоопасности 630 В МЭК/EN 60079-7 – IM2 II 2 GD Ex eb I/II/III C – 600 В UL 60079-7 – класс I, зона I, AEx e II

Данные присоединения сечения для одного жесткого – одножильного/многожильного – гибкого провода (если применимо) составляют обязательную информацию в соответствии со стандартами МЭК, UL и CSA. Все прочие данные предоставляются как вспомогательная информация. За более подробными сведениями см. сертификаты CB, UL и CSA, а также технические характеристики на сайте <http://www.ABB.com>



Аксессуары

Описание	Цвет	Тип	Код заказа	Упаковка шт.	Масса (1 шт.) г
1 Торцевые фиксаторы	Темно-серый	BAZH1	1SNK900102R0000	20	23,90
2 Перемычки		2 полюса 232 А	JB26-2	5	41,20
		3 полюса	JB26-3	5	65,70
		5 полюсов	JB26-5	5	115,70
		10 полюсов	JB26-10	5	241,50
		Чистая карта	MC812	22	10,00
3 Маркеры клеммных соединений	Белый	MC812PA	1SNK169999R0000	20	14,00
	Серый	UMH	1SNK900611R0000	10	0,20
	Белый	SAT8	1SNK900616R0000	5	6,00

Полный список аксессуаров указан в технических характеристиках клеммного соединения. Некоторые аксессуары (например, переключатели) могут изменять номинальные характеристики клеммного соединения. Полная информация содержится на страницах каталога аксессуаров.

Заземляющие клеммы с винтовыми зажимами

Описание	Цвет	Тип	Код заказа	Упаковка шт.	Масса (1 шт.) г
Заземляющие	Профиль совмещен с ZS95	Зелено-желтый ZS95-PE	1SNK526150R0000	10	278,00

Технические данные приводятся только для медных проводников.