

Кронштейн для балки

Этикетка

1 Кронштейн предназначен для крепления линейных извещателей серий 52, 252 и отражателей на балки зданий и сооружений.

2 Кронштейн крепится к балке шириной от 10 до 18 см с помощью двух прижимов четырьмя винтами. Регулировка под размер балки производится путём перемещения прижима и фиксации его винтами в отверстия, находящиеся на верхней части кронштейна. На кронштейне крепится блок извещателя или отражатель с помощью четырёх винтов с гайками и шайбами.

Регулировка направления луча производится юстировочными винтами блока извещателя.

3 Комплект поставки:

- кронштейн - 1 шт.;
- комплект крепления кронштейна - 1 шт.;
 - болт M8x35.58.016 - 4 шт.;
 - гайка M8x5.016 - 4 шт.;
 - шайба 8.65Г016 - 4 шт.;
 - шайба 8.016 - 4 шт.;
- комплект крепления отражателя к кронштейну - 1 шт.;
 - винт M4x14.016 - 4 шт.;
 - гайка M4x5.016 - 4 шт.;
 - шайба 4.65Г016 - 4 шт.;
 - шайба 4.016 - 4 шт.;
- комплект крепления извещателя к кронштейну - 1 шт.;
 - винт M3x14.016 - 4 шт.;
 - гайка M3x5.016 - 4 шт.;
 - шайба 3.65Г016 - 4 шт.;
 - шайба 3.016 - 4 шт.;
- этикетка - 1шт.

4 Кронштейн с датой выпуска изготовлен в соответствии с конструкторской документацией, принят и признан годным к эксплуатации.

Упаковщик

(личное клеймо)