

г. Обнинск

Кронштейн универсальный

ШМ6.168.002

Этикетка

1 Кронштейн предназначен для крепления извещателей серий 52С (52С, 52СМ, 52СМД), 252 и отражателей размерами 100×100 мм на стены зданий и сооружений.

2 Кронштейн крепится с помощью четырёх винтов-саморезов к стене или перекрытию. На кронштейне крепится блок извещателя или отражатель с помощью четырёх винтов с гайками и шайбами.

Для фиксации положения блока извещателя или отражателя в горизонтальной и вертикальной плоскости затянуть регулировочные винты кронштейна.

Грубая регулировка положения блока извещателя производится поворотом кронштейна. Юстировка блока извещателя производится с помощью его юстировочных винтов.

3 Комплект поставки.

- кронштейн - 1 шт.;
- комплект крепления кронштейна - 1 шт.;
- шуруп 4х30 - 4шт.;
- дюбель 6х30 - 4 шт.;
- комплект крепления извещателя к кронштейну - 1 шт.;
- винт М3х14.016 - 4 шт.;
- гайка М3х5.016 - 4 шт.;
- шайба 3.65Г.016 - 4 шт.;
- шайба 3.016 - 4 шт.;
- комплект крепления отражателя к кронштейну - 1 шт.;
- винт М4х14.016 - 4 шт.;
- гайка М4х5.016 - 4 шт.;
- шайба 4.65Г.016 - 4 шт.;
- шайба 4.016 - 4 шт.;
- этикетка - 1шт.

4. Кронштейн с датой выпуска изготовлен в соответствии с конструкторской документацией, принят и признан годным к эксплуатации.

Упаковщик

(личное клеймо)