

КОЛОДЕЦ ККСР-3-10 ГЕК-ССД (В20)

Номенклатурный номер: 110101-00003



Предназначен для установки на газонах и тротуарах в качестве проходного, углового или разветвительного колодца ([рекомендации по выбору колодцев для проектирования и строительства](#)).

Колодец имеет в сечении восьмиугольную форму и состоит из двух элементов – верхней и нижней половин. На элементах колодца имеются петли для строповки при погрузке и разгрузке их с автомобиля, а также для опускания в котлован. Перекрытие верхнего элемента дополнительно армировано и содержит круглое отверстие диаметром 600 мм для формирования горловины с люком. В основании нижней половины колодца с внутренней стороны расположена прямоугольная ниша. При необходимости, ее стенку вырезают для создания дренажа. На внутренних поверхностях торцевых стенок элементов колодца имеются ниши. В центре ниш расположены технологические отверстия для ввода двух труб с внутренним диаметром 100 мм. Для ввода и вывода каналов на наружных поверхностях боковых стенок колодца расположены по две ниши, с каждой из сторон.

В варианте комплектации «ГЕК» вместе с колодцем отдельно поставляются внутренние металлоконструкции – вертикальные кронштейны, ерши с гайками и шайбами.

В качестве вводимых в колодец каналов могут использоваться как хризотилцементные (асбестоцементные) трубы, так и любые виды полиэтиленовых труб – гладкие или гофрированные.

Глубина установки колодца на тротуаре или газоне должна быть не менее 250 мм. Подъем крышки люка на необходимую высоту от поверхности перекрытия колодца выполняется с помощью железобетонных опорных колец типа КО-1; КО-1,5; КО-0,5; КО-ЧП и КО-Ч, а также сегментов.

Для идентификации завода-изготовителя колодца в течение всего срока эксплуатации на внутренней поверхности корпуса литьевым способом нанесен оттиск логотипа компании – ССД.

Характеристики

Класс бетона	B20 (261,9 кгс/см²)
Морозостойкость	F100 (100 циклов замораживания и оттаивания)
Водонепроницаемость	W4 (0,4 Мпа)
Кол-во каналов	Определяется проектом
Кол-во и размеры ниш в боковых стенках, мм	4/400x800
Площадь поверхности изделия, м²	12,5
Габаритные размеры, мм	
- L	1950
- B	1160
- H	1760
Масса, кг	2004,6

Комплектация

Колодец ККСр-3-10 нижний элемент	1 шт.
Колодец ККСр-3-10 верхний элемент	1 шт.
Кронштейн ККП-130	4 шт.
Ерш с резьбой, с гайкой и шайбой	8 шт.

Логистические параметры

Объем, м³:	3,981000
Вес, кг.:	2004,6

Маркировка

ККСр	—	колодец кабельной связи разветвительный типоразмер
3	—	колодец легкого типа (нормативная колесная нагрузка НК-10)
10	—	голый колодец
Г	—	в составе комплекта ерши
Е	—	в составе комплекта кронштейны
К	—	

Подробная информация о назначении, характеристиках и полном цикле монтажа колодца представлена в [«Рекомендации по сборке ККСр-3-10»](#).

Отдельно о качестве производства ССД:

После совместных разработок АО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ» и ООО «НИИЖБ» учитывая воздействие агрессивной среды, современные условия эксплуатации, железобетонные изделия производства АО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ», выдерживают многократные циклы заморозки и оттаивания, сохраняя при этом на длительное время свои технические характеристики.

Колодец кабельной канализации связи изготавливается из тяжёлого бетона по ГОСТ 26633. Характеристики бетона: класс бетона-B20; морозостойкость-F100; водонепроницаемость-W4.

Класс бетона показывает фактическую прочность материала из которого изготовлено изделие, прочность бетона измеряется в кгс/см². Чем выше класс бетона, тем лучше его технические характеристики: прочность бетона, морозостойкость, водонепроницаемость.

Морозостойкость – данный показатель отображает количество циклов замораживания и оттаивания бетона в конструкции без снижения технических характеристик материала.

Водонепроницаемость - способность материала не пропускать влагу под определенным давлением в течение определённого времени.



Номенклатурный номер: 110101-00003

**КОЛОДЕЦ ККСР-3-10 ГЕК-ССД
(В20)**

32749,2 руб.

Розничная цена на 05.02.2024 (с НДС)



СВЯЗЬСТРОИТЕЛЬ

www.ssd.ru