

Материнская плата Gigabyte H610M S2H V2, RTL

Технические характеристики

Основные характеристики

Тип	Материнская плата
Серия продукции	Ultra Durable
Модель	H610M S2H V2
Разъем для процессора	LGA1700
Разъемов для установки процессора, шт	1
Максимальная TDP центрального процессора, Вт	150
12-поколение	Да
13-поколение	Да
14-поколение	Да
Позиционирование использования	Desktop
Производитель чипсета	Intel
Чипсет	Intel H610
Частота системной шины, МГц	100

Оперативная память

Тип оперативной памяти	DDR5
Форм-фактор модуля памяти	DIMM
Количество слотов памяти, шт	2
Режим работы памяти	2-канальный
Максимальная частота памяти OC (overclocked), МГц	5600
Минимальная частота памяти, МГц	4400
Максимальный объем памяти, ГБ	128
Поддержка Load-Reduced Registerd ECC	Нет

Графическая подсистема

Графический чипсет	Зависит от используемого процессора
--------------------	-------------------------------------

Слоты расширения

PCI-Ex16	1
PCI-Ex1	1
Внимание	Характеристики слотов PCI-E (количество линий) следует уточнять на сайте производителя

Внутренние разъемы

Количество M.2 сокетов	1
Тип сокета M.2	PCI-E x4
Тип ключа	M
Макс. допустимый форм-фактор M.2	2280
SATA 6 Гб/с	4
USB 3.2 Gen1 внутр.	1
USB 2.0 внутр.	2
Com порт (RS232, Serial, DB9) внутр.	1

Аудио

Аудиочипсет	Realtek
Количество каналов аудио	7.1

Разъемы на задней панели

USB 3.2 Gen1	2
USB 2.0	4
Количество разъемов Type A	6
PS/2	1
Сетевой контроллер	Realtek
RJ45	1
Максимальная скорость передачи, Мб/с	1000
Аудио линейный вход	1
Аудио микрофонный вход	1
D-Sub	1
HDMI	1
DisplayPort	2

Электропитание

Основной разъем питания	24pin
Разъем питания процессора	8pin
Разъемов для вентиляторов 4 pin	2

Прочие характеристики

BIOS	128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS
Форм-фактор	Micro-ATX
Ширина, мм	230
Глубина, мм	215
Вид поставки	RTL
Комплект поставки	Материнская плата, диск с ПО, крепежный комплект, комплект кабелей, заглушка панели I/O