

Блок питания Gigabyte P450B GP-P450B 450W, 80Plus, Bronze, RTL {10} (551612)

Технические характеристики

Основные характеристики

Предупреждение	Внутренний блок питания для сборки ПК
Тип	Блок питания ПК
Форм-фактор	ATX
Номинальная мощность, Вт	450
Тип PFC	Активный
Минимальное значение PFC	0.9
К.П.Д., %	85
Система охлаждения	Один вентилятор
Диаметр вентилятора, мм	120
Максим. уровень шума, дБА	42
Соответствие стандартам 80PLUS	80PLUS Bronze

Параметры выходных сигналов

Ток по линии +3,3В, А	18
Ток по линии +5В, А	15
Ток по 1-й линии +12В, А	36
Максим. мощность по линиям +12В, Вт	432
Ток по линии -12В, А	0.3
Ток по линии +5В Standby, А	3

Разъемы и интерфейсы

Тип разъема для материнской платы	20 + 4 pin
Разъемы 4 + 4pin CPU, шт	1
Разъемы 6 + 2pin PCI-E, шт	2
Разъемы 15pin SATA, шт	6
Разъемы 4pin EIDE (Molex), шт	3
Разъемы 4pin (Floppy), шт	1

Прочие характеристики

Кол-во силовых модулей в блоке	1
Диапазон входного напряжения, В	100 ... 240
MTBF (среднее время безотказной работы), т.час.	100
Отстегивающиеся кабели	Нет
Наличие оплетки кабелей	Нет
Наличие выключателя	Да
Возможность горячей замены	Нет
Hold Up Time, мс	16
ОСР (Защита от сверхтоков)	Да
ОРР (Защита от перегрузки)	Да
ОТР (Защита от повышения температуры)	Да
ОВР (Защита от повышения напряжения в сети)	Да
ССР (Защита от короткого замыкания)	Да
УВР (Защита от понижения напряжения в сети)	Да
Основной цвет	Черный
Ширина, мм	150
Высота, мм	86
Глубина, мм	140
Особенности:	Плоские кабели
Вид поставки	RTL
Комплект поставки	Инструкция, кабель питания