

Блок питания Gigabyte P750GM GP-P750GM 750W, 80Plus, Gold, Полностью модульный, RTL {5} (551759)

Технические характеристики

Основные характеристики

Предупреждение	Внутренний блок питания для сборки ПК
Тип	Блок питания ПК
Форм-фактор	ATX
Номинальная мощность, Вт	750
Тип PFC	Активный
Минимальное значение PFC	0.9
К.П.Д., %	90
Система охлаждения	Один вентилятор
Диаметр вентилятора, мм	120
Максим. уровень шума, дБА	38
Версия ATX 12V	2.31
Соответствие стандартам 80PLUS	80PLUS Gold

Параметры выходных сигналов

Ток по линии +3,3В, А	20
Ток по линии +5В, А	20
Ток по 1-й линии +12В, А	61
Максим. мощность по линиям +12В, Вт	732
Ток по линии -12В, А	0.3
Ток по линии +5В Standby, А	3

Разъемы и интерфейсы

Тип разъема для материнской платы	20 + 4 pin
Разъемы 4 + 4pin CPU, шт	2
Разъемы 6 + 2pin PCI-E, шт	4
Разъемы 15pin SATA, шт	8
Разъемы 4pin EIDE (Molex), шт	3
Разъемы 4pin (Floppy), шт	1

Прочие характеристики

Кол-во силовых модулей в блоке	1
Диапазон входного напряжения, В	100 ... 240
Пассивное охлаждение при малых нагрузках	До 20%
Отстегивающиеся кабели	Да
Наличие оплетки кабелей	Нет
Наличие выключателя	Да
Возможность горячей замены	Нет
Hold Up Time, мс	16
ОСР (Защита от сверхтоков)	Да
ОРР (Защита от перегрузки)	Да
ОТР (Защита от повышения температуры)	Да
ОВР (Защита от повышения напряжения в сети)	Да
ССР (Защита от короткого замыкания)	Да
УВР (Защита от понижения напряжения в сети)	Да
Основной цвет	Черный
Ширина, мм	150
Высота, мм	86
Глубина, мм	140
Особенности:	Полностью модульная схема подключения кабелей. Поддержка технологии Smart Zero Fan. Удержание сигнала Power Good - 100~500 мсек.
Вид поставки	RTL
Комплект поставки	Инструкция, комплект кабелей, крепежный комплект, кабель питания