

Блок питания Gigabyte P850GM GP-P850GM 850W, 80 Plus, Gold, Полностью модульный, RTL (551865)

Технические характеристики

Основные характеристики

Предупреждение	Внутренний блок питания для сборки ПК
Тип	Блок питания ПК
Форм-фактор	ATX
Номинальная мощность, Вт	850
Тип PFC	Активный
Минимальное значение PFC	0.9
К.П.Д., %	90
Система охлаждения	Один вентилятор
Диаметр вентилятора, мм	120
Максим. уровень шума, дБА	38
Версия ATX 12V	2.31
Соответствие стандартам 80PLUS	80PLUS Gold

Параметры выходных сигналов

Ток по линии +3,3В, А	20
Ток по линии +5В, А	20
Ток по 1-й линии +12В, А	70.8
Максим. мощность по линиям +12В, Вт	850
Ток по линии -12В, А	0.3
Ток по линии +5В Standby, А	3

Разъемы и интерфейсы

Тип разъема для материнской платы	20 + 4 pin
Разъемы 4 + 4pin CPU, шт	2
Разъемы 6 + 2pin PCI-E, шт	4
Разъемы 15pin SATA, шт	8
Разъемы 4pin EIDE (Molex), шт	3
Разъемы 4pin (Floppy), шт	1

Прочие характеристики

Кол-во силовых модулей в блоке	1
Диапазон входного напряжения, В	100 ... 240
Пассивное охлаждение при малых нагрузках	До 20%
MTBF (среднее время безотказной работы), т.час.	100
Отстегивающиеся кабели	Да
Наличие оплетки кабелей	Нет
Наличие выключателя	Да
Возможность горячей замены	Нет
Hold Up Time, мс	16
ОСР (Защита от сверхтоков)	Да
ОРР (Защита от перегрузки)	Да
ОТР (Защита от повышения температуры)	Да
ОВР (Защита от повышения напряжения в сети)	Да
ССР (Защита от короткого замыкания)	Да
УВР (Защита от понижения напряжения в сети)	Да
Основной цвет	Черный
Ширина, мм	150
Высота, мм	86
Глубина, мм	160
Особенности:	Полностью модульная схема подключения кабелей. Поддержка технологии Smart Zero Fan. Удержание сигнала Power Good - 100~500 мсек.
Вид поставки	RTL
Комплект поставки	Инструкция, комплект кабелей, крепежный комплект, кабель питания