



К-НМ/ НМ

Высокоскоростной HDMI-кабель ПРЕМИУМ

| HDMI | 4K/60 UHD (4:2:0) | 4K/60 UHD (4:4:4)
| 4K HDR



Кабель Kramer C-НМ/НМ — ваш выбор по умолчанию для высокопроизводительного кабеля HDMI.

Он поддерживает сигналы до 4K при 60 Гц (4:4:4), Deep Color, xvColor™, Lip Sync, 7.1 PCM, Dolby TrueHD, DTS-HD, CEC.

ФУНКЦИИ

Качество исполнения- Кабели HDMI Kramer обеспечивают несжатую цифровую связь между оборудованием бытовой электроники, таким как DVD-плееры, телеприставки и аудио/видеомониторы, такие как ЖК- или OLED-экраны для телевизоров высокой четкости.

Макс. Разрешение- 4K при 60 Гц (4:4:4)

Высококачественные разъемы- Разъемы с 24-каратным позолоченным покрытием устойчивы к коррозии и обеспечивают наилучшие возможности подключения.

Прочные соединители K-Lock- Обеспечивает удерживающую силу 15 фунтов для нескользящего соединения.

Премиум-сертификат (до 15 футов)

Разнообразный выбор длины- Доступны версии от 0,9 до 15,2 м (3, 6, 10, 15, 25, 35 и 50 футов)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Видео	Максимальное разрешение для длины 3–15 футов (0,9–4,6 м): 4K при 60 Гц (4:4:4)
	Максимальное разрешение для длин 25–35 футов (7,6–10,7 м): 4K@60 (4:2:0)
	Максимальное разрешение для длины 50 футов (15,2 м): 1080p
	Максимальная скорость передачи данных для длин 3–15 футов (0,9–4,6 м): 18 Гбит/с.
	Максимальная скорость передачи данных для длин 25–35 футов (7,6–10,7 м): 8,91 Гбит/с.
	Максимальная скорость передачи данных для длин 50 футов (15,2 м): 4,95 Гбит/с.
	Поддерживаемые цветовые пространства: RGB, YCbCr, xvYCC, Adobe sRGB, sYCC601, BT.2020.
Аудио	Соответствие HDMI: HDR, HDCP 2.2, EDID и CEC
	Поддерживаемые аудиоформаты: Dolby Digital Plus™, Dolby TrueHD™, DTS-HD Master Audio™, DVD Audio, SA-CD.
ФИЗИЧЕСКИЙ	Источник HDMI: На разъеме HDMI типа A с позолоченным 24-каратным золотом разъемом K-Lock.
	HDMI-дисплей: на разъеме HDMI типа A с позолоченным 24-каратным золотом разъемом K-Lock.
ПРОВОДНИКИ	Материал: луженая медь/голая медь
	Длина 3–35 футов (0,9–10,7 м): 28AWG (7/0,127)
	Длина 50 футов (15,2 м): 26AWG (7/0,160)
СКРИНИНГ	Тип: Тройное экранирование
ОПЛЕТКА	Материал: ПВХ
	Цвет: Серый
	Диаметр для длины 3–35 футов (0,9–10,7 м): 6,50 ± 0,15 мм.
	Диаметр для длины 50 футов (15,2 м): 9 ± 0,25.
МЕХАНИЧЕСКИЙ	Радиус изгиба кабеля для длины 3–35 футов (0,9–10,7 м): 60 мм.
	Радиус изгиба кабеля для длины 50 футов (15,2 м): 90 мм.
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	Температурный диапазон: 80°C
	Номинальное напряжение: 30 В
	Сопротивление проводника — 28AWG: 237,25 Ом/км.
	Сопротивление проводника — 26AWG: 148 Ом/км МАКС. при 20°C (68°F)
СТАНДАРТЫ СОГЛАСИЕ	Безопасность: класс воспламеняемости – CL3/FT4.
	Экологичность: RoHS 2011/65/EC.



КОНФИГУРАЦИИ

C-HM/HM-3	Высокоскоростной кабель HDMI премиум-класса
C-HM/HM-6	Высокоскоростной кабель HDMI премиум-класса
C-HM/HM-10	Высокоскоростной кабель HDMI премиум-класса
C-HM/HM-15	Высокоскоростной кабель HDMI премиум-класса
C-HM/HM-25	Высокоскоростной кабель HDMI
C-HM/HM-35	Высокоскоростной кабель HDMI
C-HM/HM-50	Высокоскоростной кабель HDMI

