



C-HMU

Сверхскоростной кабель HDMI с Ethernet



C – HMU — это кабель HDMI™, который обеспечивает сверхвысокоскоростное, высокопроизводительное цифровое видео, аудио и eARC (Enhanced Audio Return Channel) с безупречной стабильностью импеданса, низкими искажениями, высокой целостностью сигнала и помехоустойчивостью до 8K. @60 Гц 48 Гбит/с. Благодаря разъемам K-Lock, короткому разъему HDMI и уменьшенному радиусу изгиба этот кабель легко помещается в ограниченном пространстве за телевизором или в шкафу. Кабели C-HMU прочны и надежны для самых требовательных приложений.

ФУНКЦИИ

Поддержка многоканального звука- Поддерживает аудиопоток для внешнего декодирования AV-ресиверами и возможности автоматической синхронизации звука.

Высококачественные разъемы- 24-каратное позолоченное покрытие, устойчивое к коррозии и наилучшее подключение **Устойчивые к растяжению соединители K-Lock-** Обеспечивает удерживающую силу 15 фунтов для нескользащего соединения. **Разнообразный выбор длины-** Доступны версии 0,9, 1,8, 2,7, 3, 4,6 м (3, 6, 9, 10, 15 футов)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВИДЕО	Максимальное разрешение: 8K при 60 Гц Поддерживаемые цветовые пространства: RGB, YCbCr, xvYCC, Adobe sRGB, sYCC601, BT.2020. Совместимость с HDMI: Dynamic HDR, HDCP 2.2, EDID и CEC, eARC и ETH.
Аудио	Поддерживаемые аудиоформаты: Dolby Digital Plus™, Dolby TrueHD™, DTS-HD Master Audio™, DVD Audio, SA-CD.
ФИЗИЧЕСКИЙ	Источник HDMI: На разъеме HDMI типа A, позолоченном 24 карата, разъеме K-Lock. HDMI-дисплей: на разъеме HDMI типа A с позолоченным 24-каратным золотом разъемом K-Lock. Короткий разъем: 3,1 мм
ПРОВОДНИКИ	Материал: голая медь 3–6 футов (0,9–1,8 м) Длина: 30AWG 9–10 футов (2,7–3,00 м) Длина: 28AWG 15 футов (4,6 м) Длина: 26AWG
МЕХАНИЧЕСКИЙ	Радиус изгиба кабеля длиной 3–6 футов (0,9–1,8 м) 30 мм Радиус изгиба кабеля для длины 9 футов (2,7 м): 35 мм Радиус изгиба кабеля для длины 10 футов (3 м): 36 мм Радиус изгиба кабеля для длины 15 футов (4,6 м): 42 мм
СКРИНИНГ	Тип: Тройное экранирование
ОПЛЕТКА	Материал: ПВХ Черный цвет Диаметр для 3–6 футов (0,9–1,8 м). Длина: $6 \pm 0,15$ мм. Диаметр для 9 футов (2,7 м). Длина: $7,1 \pm 0,15$ мм. Диаметр для 10 футов (3,00 м). Длина: $7,3 \pm 0,15$ мм. Диаметр для 15 футов (4,6 м). Длина: $8,5 \pm 0,15$ мм.
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	Температурный диапазон: 80°C Номинальное напряжение: 30 В Сопротивление проводника – 30AWG: 105 Ом/1000 футов, макс. 25 °C Сопротивление проводника – 28AWG: 66,2 Ом/1000 футов, макс. 25 °C Сопротивление проводника — 26AWG: 41,6 Ом/1000 футов, макс. 25 °C
СТАНДАРТЫ СОГЛАСИЕ	Безопасность: класс воспламеняемости — CL3. Экологичность: REACH, RoHS 2011/65/EC.





КОНФИГУРАЦИИ

C-HMU-3	Сертифицированный сверхвысокоскоростной кабель HDMI с Ethernet
C-HMU-6	Сертифицированный сверхвысокоскоростной кабель HDMI с Ethernet
C-HMU-9	Сертифицированный сверхвысокоскоростной кабель HDMI с Ethernet
C-HMU-10	Сертифицированный сверхвысокоскоростной кабель HDMI с Ethernet
C-HMU-15	Сертифицированный сверхвысокоскоростной кабель HDMI с Ethernet