



C-HM/HM/FLAT/ETH

Плоский высокоскоростной кабель HDMI с Ethernet

| HDMI | 4K/60 UHD (4:2:0)

| 4K/60 UHD (4:4:4)

| 4K HDR



Плоский высокоскоростной HDMI-кабель Kramer C-HM/HM/FLAT/ETH с Ethernet предназначен для «невидимой» установки на большие расстояния. Он с легкостью проходит сквозь стену, под ковром, вокруг углов и за развлекательной системой. Плоская конструкция кабеля делает его незаметным. Он поддерживает разрешения до 4K при 60 Гц (4:4:4).

ФУНКЦИИ

Качественное строительство- Изготовлен из гибкого плоского кабеля, конструкция которого обеспечивает меньше перекрестных помех и помех, чем традиционные круглые кабели HDMI.

Макс. Разрешение- 4K при 60 Гц (4:4:4)

Высококачественные разъемы- Разъемы с 24-кратным позолоченным покрытием устойчивы к коррозии, снижают импеданс и обеспечивают наилучшие возможности подключения.

Прочные соединители K-Lock- Обеспечивает удерживающую силу 15 фунтов для нескользгающего соединения.

Разнообразный выбор длины- Доступны версии от 0,9 до 22,9 м (3, 6, 10, 15, 25, 35, 50 и 75 футов)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Видео	Максимальное разрешение для длины 3–10 футов (0,9–3,0 м): 4K60 (4:4:4)
	Максимальное разрешение для длины 15–35 футов (4,6–10,6 м): 4K60 (4:2:0)
	Максимальное разрешение для длины 50 футов (15,2 м): 1080p, 60 Гц, 12 бит.
	Максимальное разрешение для длины 75 футов (22,9 м): 1080p
	Максимальная скорость передачи данных для длины 3–10 футов (0,9–3,0 м): 18 Гбит/с.
	Максимальная скорость передачи данных для длины 15–35 футов (4,6–10,6 м): 8,91 Гбит/с (2,97 Гбит/с на канал)
	Максимальная скорость передачи данных для длины 50 футов (15,2 м): 7,78 Гбит/с (2,6 Гбит/с на канал)
	Максимальная скорость передачи данных для длины 75 футов (22,9 м): 4,95 Гбит/с (1,65 Гбит/с на канал)
	Соответствие HDMI: HDCP 2.2, EDID, CEC, HDR-10, HLG, Dolby Vision.
Аудио	Поддерживаемые аудиоформаты: Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio™, DVD Audio, SA-CD
ФИЗИЧЕСКИЙ	Разъемы: 2 штекера HDMI типа A, позолоченный разъем K-Lock 24 карата.
	Радиус изгиба для длины 3–10 футов (0,9–3,0 м): 126 мм.
	Радиус изгиба для длины 15–35 футов (4,6–10,6 м): 168 мм.
	Радиус изгиба для длины 50–75 футов (15,2–22,9 м): 183 мм.
ПРОВОДНИКИ	Диаметр для длины 3–10 футов (0,9–3,0 м): 28AWG (1/0,32)
	Диаметр для длины 15–35 футов (4,6–10,6 м): 26AWG (1/0,42)
	Диаметр для длины 50–75 футов (15,2–22,9 м): 24AWG (1/0,52)
	Материал: голая медь
ОПЛЕТКА	Материал: ПВХ
	Черный цвет
	Диаметр для длины 3–10 футов (0,9–3,0 м): 3,0±0,13x12,6±0,25 мм.
	Диаметр для длины 15–35 футов (4,6–10,6 м): 3,8±0,15x16,8±0,25 мм.
	Диаметр для длины 50–75 футов (15,2–22,9 м): 4,2±0,15x18,3±0,25.
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	Температурный диапазон: 80°C
	Номинальное напряжение: 30 В
	Сопротивление проводника для 28AWG: 237 Ом/км МАКС. при 20 °C
	Сопротивление проводника для 26AWG: 148 Ом/км МАКС. при 20 °C
	Сопротивление проводника для 24AWG: 93,2 Ом/км МАКС. при 20 °C
	Рейтинг (NEC/UL/CSA): CL3/CMG-FT4
	RoHS: 2011/65/EC
НОРМАТИВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ	





КОНФИГУРАЦИИ

C-NM/HM/FLAT/ETH — плоский высокоскоростной кабель HDMI™ с Ethernet
3

C-NM/HM/FLAT/ETH — плоский высокоскоростной кабель HDMI™ с Ethernet
6

C-NM/HM/FLAT/ETH — плоский высокоскоростной кабель HDMI™ с Ethernet
10

C-NM/HM/FLAT/ETH — плоский высокоскоростной кабель HDMI™ с Ethernet
15

C-NM/HM/FLAT/ETH — плоский высокоскоростной кабель HDMI™ с Ethernet
25

C-NM/HM/FLAT/ETH — плоский высокоскоростной кабель HDMI™ с Ethernet
35

C-NM/HM/FLAT/ETH — плоский высокоскоростной кабель HDMI™ с Ethernet
50

C-NM/HM/FLAT/ETH — плоский высокоскоростной кабель HDMI™ с Ethernet
75
