



C-GM/GM

Кабели с 15-контактного HD на 15-контактный HD

| VGA/UXGA — 15-контактный HD



Видеокабель для компьютерной графики Kramer C-GM/GM представляет собой высокопроизводительный кабель с литыми 15-контактными HD-разъемами на обоих концах. Он используется для подключения видеосигналов компьютерной графики между компьютерами или видеоскейлерами и плазменными, ЖК-дисплеями или другими популярными технологиями отображения.

ФУНКЦИИ

Качественное строительство- Мини-коаксиал высокого разрешения 26AWG для видео

Простая установка- Предварительная заделка с формованными 15-контактными разъемами HD, позолоченными контактами и винтами с накатанной головкой для легкого подключения.

Разнообразный выбор длины- Доступны версии от 1 до 150 футов (от 0,3 до 45,7 м)

Характеристики кабеля- Подробные характеристики кабеля см. в Kramer BC-3X2T7S.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОСТАВ

Проводник: луженая медь 26AWG 7/34.

Диэлектрик: вспененный полиэтилен с красной, зеленой и синей цветовой маркировкой.

Экран: (А) 90 % спираль, луженая медь 38AWG (В) алюминиевая фольга/майлар, степень перекрытия 25 %

Внутренняя оболочка: ПВХ

Цвета куртки: черный

ДИАМЕТРЫ

Центральный проводник: 0,019 дюйма (0,48 мм)

Диэлектрик: 0,076 дюйма (1,95 мм)

Отдельный коаксиальный кабель: 0,102 дюйма (2,6 мм)

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

Импеданс: 75 Ом

Сопротивление постоянному току: 45 Ом/1000 футов (148 Ом/км)

Емкость: 17,3 пФ/фут (57 пФ/м)

Затухание (дБ/100 футов): -0,5 дБ при 1 МГц

- 1,3 дБ при 5 МГц

- 1,9 дБ при 10 МГц

- 4,0 дБ при 50 МГц

- 5,7 дБ при 100 МГц

- 8,0 дБ при 180 МГц

- 14,0 дБ при 400 МГц

Температура: от 68° до 167°F (от -20° до 75°C)

НОРМАТИВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ

УЛ: CL2

CSA: C(UL)CL2



КОНФИГУРАЦИИ

C-GM/GM-1	Литой кабель HD (M) с 15-контактным разъемом HD (M) на 15-контактный разъем HD (M)
C-GM/GM-3	Литой кабель HD (M) с 15-контактным разъемом HD (M) на 15-контактный разъем HD (M)
C-GM/GM-6	Литой кабель HD (M) с 15-контактным разъемом HD (M) на 15-контактный разъем HD (M)
C-GM/GM-10	Литой кабель HD (M) с 15-контактным разъемом HD (M) на 15-контактный разъем HD (M)
C-GM/GM-12	Литой кабель HD (M) с 15-контактным разъемом HD (M) на 15-контактный разъем HD (M)
C-GM/GM-15	Литой кабель HD (M) с 15-контактным разъемом HD (M) на 15-контактный разъем HD (M)
C-GM/GM-25	Литой кабель HD (M) с 15-контактным разъемом HD (M) на 15-контактный разъем HD (M)
C-GM/GM-35	Литой кабель HD (M) с 15-контактным разъемом HD (M) на 15-контактный разъем HD (M)
C-GM/GM-50	Литой кабель HD (M) с 15-контактным разъемом HD (M) на 15-контактный разъем HD (M)
C-GM/GM-75	Литой кабель HD (M) с 15-контактным разъемом HD (M) на 15-контактный разъем HD (M)
C-ГМ/ГМ-100	Литой кабель HD (M) с 15-контактным разъемом HD (M) на 15-контактный разъем HD (M)
C-GM/GM-125	Литой кабель HD (M) с 15-контактным разъемом HD (M) на 15-контактный разъем HD (M)
C-GM/GM-150	Литой кабель HD (M) с 15-контактным разъемом HD (M) на 15-контактный разъем HD (M)