



617P/T

| HDMI | 4K/60 UHD (4:4:4)

Передатчик/приемник HDMI 4K HDR по оптоволоконному кабелю MM расширенного радиуса действия



617R/T — это компактный оптоволоконный передатчик и приемник, способный передавать сигналы HDMI по оптоволоконному кабелю. Этот набор удлинителей поддерживает разрешение 4K@60 (4:4:4) на расстоянии до 656 футов (200 метров) по многомодовому оптоволоконному кабелю с двойным LC.

ФУНКЦИИ

Макс. Разрешение- 4K@60(4:4:4) Макс.

Скорость передачи данных- 18 Гбит/с

Поддержка HDMI- HDCP 2.2, EDID и CEC. 18 Гбит/с, передача 3D-контента и HDR10, как указано в HDMI 2.0.

Высококачественные разъемы- 24-каратное позолоченное покрытие, устойчивое к коррозии, для наилучшего подключения Устойчивые к растяжению соединители K-Lock- Обеспечивает удерживающую силу 15 фунтов для нескользящего соединения. Макс. Расширение- 656 футов (200 м) по многомодовому оптоволоконному кабелю OM3 с двойным LC Компактная конструкция- Для легкой установки Plug and Play

Чистое оптоволоконное соединение для безопасных приложений



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

видео	Макс. Разрешение: 4K при 60 Гц 4:4:4 (4096x2160) Скорость передачи данных: максимум 6 Гбит/с на канал Соответствие: поддерживает HDMI 2.0, HDCP 2.2, EDID и CEC.
Порты	617T (конец источника): штекерный разъем HDMI 617R (со стороны дисплея): штекерный разъем HDMI 617T (источник): Micro USB (для источника питания) 617R (со стороны дисплея): Micro USB (для источника питания)
Питание	5 В: через источник USB, через внешний источник или PIN-код HDMI № 18 (только 617T) Потребление: <2,5 Вт
Рекомендуемый кабель	Структура: двойное многомодовое стекловолокно OM3 (50/125 мкм) Оптические разъемы: Дуплексные разъемы LC Макс. Затухание оптоволоконного кабеля ($\lambda=850$ нм): 2,5 дБ/км Макс. Перекос: 0,4 нс Макс. Вносимое затухание: 0,5 дБ Общее оптическое затухание: максимум 1 дБ на расстоянии 656 футов (200 м) Максимальная длина: 656 футов (200 м)
Относящийся к окружающей среде Условия	Рабочая температура: от 0° до +50°C (от 32° до 122°F) Температура хранения: от -30° до +70°C (от -22° до 158°F) Рабочая влажность: от 0 до 85 %
СТАНДАРТЫ СОГЛАСИЕ	CE: EN 55032:2012/AC: 2013 (Класс A), EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010 FCC: CFR 47, часть 15, ПОДЧАСТЬ В, класс В, раздел 15.101. Экологичность: RoHS (2011/65/EC)
Аксессуары	В комплекте: 2 кабеля Micro USB — USB типа А, 2 адаптера питания для настенного крепления.

