

Блок питания MSI MAG A1250GL PCIE5 , 1250W, 80+ Gold, полностью модульный, ATX 3.0, PCIE5



Технические характеристики

Основные характеристики

Тип	Блок питания ПК
Серия продукции	MAG
Форм-фактор	ATX
Максим. (кратковременная) мощность, Вт	2500
Номинальная мощность, Вт	1250
Тип PFC	Активный
К.П.Д., %	90
Система охлаждения	Один вентилятор
Диаметр вентилятора, мм	135
Версия ATX 12V	3.1
Соответствие стандартам 80PLUS	80PLUS Gold

Параметры выходных сигналов

Ток по линии +3,3В, А	22
Ток по линии +5В, А	22
Ток по 1-й линии +12В, А	104.1
Максим. мощность по линиям +12В, Вт	1249
Ток по линии -12В, А	0.3
Ток по линии +19В, А	3

Разъемы и интерфейсы	Тип разъема для материнской платы	20 + 4 pin
	Разъемы 4 + 4pin CPU, шт	1
	Разъемы 16pin PCI-E, шт	1
	Разъемы 6 + 2pin PCI-E, шт	4
	Разъемы 15pin SATA, шт	12
	Разъемы 4pin EIDE (Molex), шт	4
	Разъемы 4pin (Floppy), шт	1
Прочие характеристики	Кол-во силовых модулей в блоке	1
	Диапазон входного напряжения, В	100 ... 240
	AFC (автомат. контроль скорости вентилятора)	Да
	Отстегивающиеся кабели	Да
	Наличие оплетки кабелей	Нет
	Наличие выключателя	Да
	Возможность горячей замены	Нет
	ОСР (Защита от сверхтоков)	Да
	ОРР (Защита от перегрузки)	Да
	ОТР (Защита от повышения температуры)	Да
	OVP (Защита от повышения напряжения в сети)	Да
	SCP (Защита от короткого замыкания)	Да
	UVP (Защита от понижения напряжения в сети)	Да
	Основной цвет	Черный
	Ширина, мм	150
	Высота, мм	86
	Глубина, мм	150
	Особенности:	Пиковая мощность 2500Вт (до 200% от номинальной мощности БП в течение 100 мкс)
	Вид поставки	RTL
	Ссылка на описание	https://ru.msi.com/Power-Supply/MAG-A1250GL-PCIE5/Specification
	Комплект поставки	Блок питания, инструкция, крепежный комплект, комплект кабелей

Обратите внимание!

Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.
При заказе оборудования, проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителя.