



Блок питания MSI MEG Ai1300P PCIE5 |306-7ZP4A11-CE0| , 1300W, 80+ Platinum, полностью модульный, ATX 3.0, PCIE5, RTL

Технические характеристики

Основные характеристики

Тип	Блок питания ПК
Серия	MEG
Форм-фактор	ATX
Номинальная мощность, Вт	1300
Тип PFC	Активный
К.П.Д., %	92
Система охлаждения	Один вентилятор
Диаметр вентилятора, мм	120
Версия ATX 12V	3.0
Соответствие стандартам 80PLUS	80PLUS Platinum

Параметры выходных сигналов

Ток по линии +3,3В, А	25
Ток по линии +5В, А	25
Ток по 1-й линии +12В, А	108.33
Максим. мощность по линиям +12В, Вт	1300
Ток по линии -12В, А	0.3
Ток по линии +5В Standby, А	3

Разъемы и интерфейсы

Тип входного разъема	C14 (для кабеля C13)
Тип разъема для материнской платы	20 + 4 pin
Разъемы 4 + 4pin CPU, шт	2
Разъемы 8pin CPU, шт	1
Разъемы 16(12 + 4)pin PCI-E/12VHPWR, шт	1
Разъемы 6 + 2pin PCI-E, шт	8
Разъемы 15pin SATA, шт	16
Разъемы 4pin EIDE (Molex), шт	4
Разъемы 4pin (Floppy), шт	1

Прочие характеристики

Кол-во силовых модулей в блоке	1
Диапазон входного переменного напряжения	100...240 В AC
AFC (автомат. контроль скорости вентилятора)	Да
Пассивное охлаждение при малых нагрузках	До 50%
Отстегивающиеся кабели	Да
Наличие оплетки кабелей	Да
Наличие выключателя	Да
Возможность горячей замены	Нет
Защита	ОСР (от сверхтоков), ОТП (от высокой температуры), OVP (от высокого напряжения в сети), OPP (от перегрузки), SCP (от короткого замыкания), UVP (от низкого напряжения в сети)
Основной цвет	Черный
Ширина, мм	150
Высота, мм	86
Глубина, мм	160
Особенности	Полностью модульный дизайн. Поддержка PCIe 5.0
Вид поставки	RTL
Комплект поставки	Инструкция, блок питания, крепежный комплект, комплект внутренних кабелей, кабель питания