

Блок питания SuperMicro PWS-504P-1R Hot-Swap 500 Вт



Технические характеристики

Основные характеристики

Тип	Блок питания серверный
Форм-фактор	Redundant 1U модуль
Номинальная мощность, Вт	500
Тип PFC	Активный
К.П.Д., %	94
Система охлаждения	Один вентилятор
Диаметр вентилятора, мм	40
Соответствие стандартам 80PLUS	80PLUS Gold

Параметры выходных сигналов

Ток по 1-й линии +12В, А	42
Максим. мощность по линиям +12В, Вт	504
Ток по линии +5В Standby, А	3

Прочие характеристики

Кол-во силовых модулей в блоке	1
Диапазон входного напряжения, В	100 ... 240 AC
MTBF (среднее время безотказной работы), т.час.	200
Отстегивающиеся кабели	Нет
Наличие оплетки кабелей	Нет
Наличие выключателя	Нет
Возможность горячей замены	При совместной работе с другими б/п
Индикатор состояния БП	Да
Hold Up Time, мс	11
Hold Up Time при нагрузке, %	75
ОСР (от сверхтоков)	Да
ОТР (от высокой температуры)	Да
OVP (от высокого напряжения в сети)	Да
SCP (от короткого замыкания)	Да
UVP (от низкого напряжения в сети)	Да

Совместимость	Корпуса CSE-113TQ-R500CB, CSE-113TQ-R500UB, CSE-813LT-R500CB, CSE-815TQ-R500CB, CSE-815TQ-R500UB, CSE-815TQ-R500WB, CSE-815TQC-R504CB, CSE-815TQC-R504WB, CSE-815TQC-R504WB2, CSE-LA15TQC-R504W, CSE-LB16AC2-R504W
Основной цвет	Серый
Ширина, мм	54,5
Высота, мм	40
Глубина, мм	320
Вид поставки	OEM
Комплект поставки	Блок питания, кабель питания (опция)