

Корпус SuperMicro CSE-216BE2C-R920LPB 2U, 24x 2,5" HS SAS/SATA (Dual SAS3 Expander - SFF 8643), 2x920W (80PLUS platinum).



Технические характеристики

Основные характеристики

Тип	Корпус для сервера
Форм-фактор корпуса	Rackmount 2U
Максимальный формат материнской платы	EE-ATX (13.68" x 13")
Минимальный формат материнской платы	ATX

Корзина

Внешние слоты (без инструмента) 2.5	24
Особенности корзины	Отдельные Hot-Swap лотки для накопителей

Слоты расширения

Количество слотов расширения	7
------------------------------	---

Корпус, блок питания

Наличие блока питания	Да
Количество установленных блоков питания	2
Тип установленного блока питания	Redundant
Мощность блока питания (номинальная), Вт	920
Месторасположение блока питания	Горизонтальное, в задней части корпуса.
Максимальная длина блока питания, мм	336
Возможность горячей замены	Да

Материал

Основной цвет корпуса снаружи	Серый
Основной цвет лицевой панели	Черный
Основной цвет корпуса внутри	Не окрашен
Материал корпуса	Сталь

Дополнительные характеристики

Ширина, мм	437
Высота, мм	89
Глубина, мм	630
Особенности	24-портовый 2U SAS3/SATA3 12Gbps бэкплейн с двойным экспандером (SFF8643). Опционально - установка двух тыловых 2.5" Hot Swap лотков
Комплект поставки	Инструкция, крепежный комплект, комплект кабелей, рельсы (салазки)