



Корпус SuperMicro CSE-216BE1C4-R1K23LPB 2U, LP, 20x 2.5-inch SAS3/SATA3 HDD/SSD and 4x NVMe/SAS3/SATA3 storage devices, Expander, 2x 1200W (269075)

Технические характеристики

Основные характеристики

Тип	Корпус для сервера
Модельный ряд	CSE-216
Форм-фактор корпуса	Rackmount 2U
Максимальный формат материнской платы	EE-ATX (13.68" x 13")
Минимальный формат материнской платы	Mini-ITX
Максимальная длина видеокарты, мм	312

Система охлаждения

Установлен. Фронтальный 80x80	3
-------------------------------	---

Корзина

Внешние слоты (без инструмента) 2.5	24
Особенности корзины	В отдельных Hot-Swap лотках

Слоты расширения

Количество слотов расширения	7
------------------------------	---

Корпус, блок питания

Наличие блока питания	Да
Количество установленных блоков питания	2
Тип установленного блока питания	Redundant
Мощность блока питания (номинальная), Вт	1200
Месторасположение блока питания	Горизонтальное, в задней части корпуса.
Максимальная длина блока питания, мм	336
Возможность горячей замены	Да

Материал

Основной цвет лицевой панели	Черный
Материал корпуса	Сталь

Дополнительные характеристики

Ширина, мм	437
Высота, мм	89
Глубина, мм	630
Особенности	24-порт.2U бэкплейн с расширителем (Expander) с поддержкой 20x2.5" SAS3/SATA3 HDD/SDD и 4xSAS3/SATA3/NVMe. 3 средних (Middle) 80x80x38мм вентилятора. Опцион.установка 2 тыловых накопителей 2.5" HotSwap. Низкопроф.слоты расширения
Комплект поставки	Инструкция, крепежный комплект, комплект кабелей, набор рельс (салазок)